

Art des Fahrzeuges

Lieferwagen

Fabrikmarke

F O R D (D)

Typ

Transit 160
Motor HXC (3,0)

Typenachweis-Nummer

CH 3307 24

Hersteller
Erkennungsmerkmale

FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln (BRD)

auf Hersteller-Plakette: "VFP.LT"
vor Fahrgestell-Nummer: "CBV..." oder "WFO.XXGBV..."
rechts, im Einstieg

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer, od. rechts, v-seitl. auf Längsträger bei VA
"HXC" links, vorn auf Hocken über Oelfilter
FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) SA., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich
Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4

Achsantrieb

auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V=Sch/H=IB, Unterdruckhilfe,
auf alle Räder, Druckverzögerungsventil auf VR,
Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR;
mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse

Feststellbremse

Druckdifferenz-Schalter, oder Niveau-Kontrolle
mit separater Kontrollampe

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Kasten mit/ohne Fenster

Anzahl Türen

2-4 + 1 hinten

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (E) + B (E)

Rückspiegel

links/rechts

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

3 x) v 3

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

3050

5300

Achsabstand

3000

Breite

1600

2000

Doppelachse

v

h

Höhe

1500

2180/2560

Spurweite

v 1660

h 1540

Ueberhang

s

Spurweite

v

h

v

860

Spurkreis

l 11500

r 11400

h

1300

1440

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

F O R D

Typ

H X C

Bauart

V

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

6

Bohrung

93,66

Hub

72,41

Hubraum

2992

Steuer-PS

15,24

Leistungs-kW

73,5

bei U/min

4300

PS

100 DIN

Lärm-Nahfeld

83

dB/A bei U/min

3225

*)

Schalldämpfer

2 Töpfe = 317x137x73 mm / 760x254x127 mm

Abgasprüfung

ECE-15/02; und ECE-15/03; **)

Entstörung

ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziffern 3+4 Art:"D"

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

860

740

1600

xx)

Nutzlast

160

1340

1500

Gesamtgewicht

1020

2080

3100

Fabrikgarantie

3100

Reifengröße

185 SR 14 Reinforced

(Varianten +)

Ply / bar

R / 2,3

R / 2,3

(Vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1180

2360

fur V max

170

170

Felgen

5 1/2 J x 14" 5 1/2 J x 14" (Stahl)

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

4465

Geprüfte Anhängelast

1365

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

124

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Garantierte Dachlast

100 kg.

Ausrüstung §) _____
 Fernlichter CR (E) oder HCR (E) _____
 Abblendlichter CR (E) oder HCR (E) _____
 Standlichter A (E) in CR/HCR (E) _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v 1 (E) _____ s _____ h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter B (E) auf Wunsch _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat _____
 Scheibenwischer 2/ Blatt _____ mit Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen 1/ Motorcraft TPAR 556 oder TPAR 557
 oder andere geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen _____
 Marke und Typ F O R D (D) Transit 160 _____
 Typenscheinnummer CH-3307 24 _____
 Karosserie Kasten mit/ohne Fenster _____
 Plätze total 3 x) vom 3 _____
 Leergewicht 1600 Treibstoff B _____
 Nutzlast 1500 Steuer-PS 15,24 _____
 Gesamtgewicht 3100 Hubraum 2992 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Geräuschmessung nach BAV: Vorbefahrt: 3225 U/min, M2, 1A 4,63 = 75,5 dB/A
- **) Abgasprüfung : Anbringungsart des ECE-15 Genehmigungszeichens; rechts im Einstieg bei der Hersteller-Plakette
 CO-Messung: ECE-15/02; 0,96 % bei 800 U/min. / ECE-15/03; 2,0 % bei 850 U/min.
- +) Reifenvariante : 185 R 14 C 6 PR V = 1400 kg (3,25) H = 2600 kg (3,25) Vmax. 130 km/h (M)
- x) Anzahl Plätze : a. Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Transport von 16 Personen im Sinne von Art. 61, VRV.
- xx) Leergewicht : bei Ausrüstung mit Längsbänken erhöht sich das Leergewicht um 65 kg.
- §) Ausrüstung : Trennwand auch bei Ausrüstung mit Längsbänken erforderlich;
 zusätzliche Bezeichnung "L" am Fahrzeugheck = Ausführungsvariante.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - Sitz- und Schutzvorrichtung für 16 Personen im Laderaum zum nicht gewerbmässigen Transport genehmigt.

Ersetzt TS CH 3307 24 vom 08.10.78 / 21.12.78
 Erkennungsmerkmale, Abgasprüfung, Reifenvariante, Garantierte Dachlast
 (25.06.80)

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 8.- 10.11.78 / 21.12.78

Eidg. Typenprüfstelle