

Geräuschemissionen				Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)	
Getriebe				i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Lieferwagen			
m4				4,11-4,56	78,5	70,0	3000	aa	Marke und Typ	F O R D	T r a n s i t 1 0 0 L		
m5				4,11-4,56	76,5	70,0	3000	aa	Typenschein-Nr. CH	3307 34			
m6				4,11-4,56	x	70,0	3000	aa	Karosserie	je nach Aufbau			
F				G	H	J	R		Plätze	Total	3	vorn	3
Rauchemission BAV Anh. 3				ECE-24					Leergewicht	1t. Waagschein		Triebstoff	D
b=	bei	min-1		k = 1,36 bei 4000	min-1	k = 1,62 bei 3560	min-1	Nutzlast	j.n. Aufbau		Hubraum	2494	
b=	bei	min-1		k = 1,80 bei 3120	min-1	k = 1,43 bei 2680	min-1	Gesamtgewicht	2600		Steuer-PS	12,70	
b=	bei	min-1		k = 1,39 bei 2240	min-1	k = 0,85 bei 1800	min-1	S Bacharach = 3,0 Einspritzpumpe C A V / BOSCH					
O				O+P									

Bemerkungen, Änderungen, Auffagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Lärmdämpfung : Motorhaube sowie Motorraumrückwand links und rechts mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne unter Motor. Visco-Lüfter Ø 320 mm, 7-Blatt.

+) Reifenvariante : 205 R 14 C, 6 PR, 1630 (3,0), V-max. 120 km/h.

§) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke:

<u>Abmessungen:</u>	<u>Innen</u>	<u>Aussen</u>	<u>Gewichte:</u>	<u>Vorn</u>	<u>Hinten</u>	<u>Total</u>
Länge	3130 mm	5340 mm	Leer	970 kg	580 kg	1550 kg
Breite	2110	2200	NL	190	860	1050
Höhe	400	1950	Gesamt	1160	1440	2600
Ueberhang hinten	1430	1480	Garantie	1250	1530	2600

Ausrüstung : Ausführung mit Brücke : Kotschutzlappen über Hinterräder erforderlich. Ausführung Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm = Markierlichter vorn und hinten erforderlich.

§§) Gerr. Anhängel. : m4 +m6 = 600 kg (iA 4,56) / 400 kg (iA 4,11)
m5 = 500 kg (iA 4,56) / 300 kg (iA 4,11)