

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	F O R D (D)	Transit 100 L Motor: 4 A B (2,5)	CH 3307 35

Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Typ VML.L." sowie "Modell 100" Fahrgestellnummer "WFO.XXGBV....."
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer
Motorzeichen	"4 A B" vor Motornummer, links, vorn unten seitlich am Motorblock
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen <u>2 / 4</u>	Marke <u>F O R D</u> Typ <u>4 A B</u>
Federung <u>Längsblattfedern; Stossdämpfer V+H</u>	Bauart <u>Reife</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>mechanisch Kugelumlauf; W.hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff <u>D</u> Lage <u>vorn</u>
Achsantrieb <u>auf Hinterräder</u>	Kühlung <u>Wasser</u> Anzahl Zylinder <u>4</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, 2-Kreis, V=Scheiben/H=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenl. lastabh., ER 1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse</u>	Bohrung <u>93,67</u> Hub <u>90,54</u>
Hilfsbremse <u>---</u>	Hubraum <u>2494</u> Steuer-PS <u>12,70</u>
Feststellbremse <u>mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder</u>	Leistung kW <u>50 DIN</u> bei min-1 <u>4000</u>
Dauerbremse <u>---</u>	Md-max. Nm <u>143</u> bei min-1 <u>2700</u>
2-Kreis-Kontrolle <u>Niveauekontrolle; separate Kontrollampe</u>	Entstörung <u>---</u>
	Schalldämpfer <u>2 Töpfe: 430x260x140 mm / 360x130 mm</u>)
	<u>"84 VB 5K254B2.</u>
	<u>oder 430x240x130 "84 VB 5K254B1.</u>

Karosserie/Ausrüstung	<u>Kasten §)</u>
Anzahl Türen	<u>2-4 + 1 hinten</u> Geschw. Messer <u>km/h</u>
Sicherheitsgurten vorn	<u>4x4m(E)+3(E)</u> hinten <u>---</u>
Unterlegkeil	<u>---</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u>
Diebstahlsicherung	<u>---</u> Scheibenwisch. <u>---</u>
Treibstofftank	<u>1 / 68 lt. / Stahlblech</u>
Warnvorrichtung	<u>HELLA el 20011</u> oder andere homologierte

Gewichte	vorn	hinten	Total
Leergewicht	<u>940</u>	<u>615</u>	<u>1555</u>
Gewichtsverteilung	<u>210</u>	<u>835</u>	<u>1045</u>
	<u>1150</u>	<u>1450</u>	<u>2600</u>
Fabrikgarantie			<u>2600</u>
Reifengrösse	<u>195 R 14 C</u>	<u>195 R 14 C</u>)
Ply/bar	<u>6 / 3,5</u>	<u>6 / 3,5</u>	
Tragkraft	<u>1620</u>	<u>1620</u>	
für Vmax	<u>120</u>	<u>120</u>	
Folgen	<u>5 1/2 J x 14 ET 39 Stahl</u>		

Masse	innen	aussen	Achsabstand	<u>3000</u>
Länge	<u>3050</u>	<u>5300</u>	Doppelachse v	<u>---</u> h <u>---</u>
Breite	<u>1600</u>	<u>2000</u>	Spurweite v	<u>1660</u> - <u>---</u>
Höhe	<u>1500</u>	<u>2180/2560</u>	Spurweite h	<u>1580</u> - <u>---</u>
Überhang vorn	<u>---</u>	<u>860</u>	Spurkreis ø	<u>11500</u> r <u>11400</u>
Überhang hinten	<u>1300</u>	<u>1440</u>	beladen	<u>---</u>
Bodenfreiheit	leer	<u>---</u>		

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>3250 kg</u>	
Geprüfte Anhängelast	<u>§)</u>	
Garantierte Dachlast	<u>100 kg</u>	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>119</u>	<u>km/h</u>
gemessen	<u>---</u> km/h bei min-1	Motor <u>---</u> Zapfwelle <u>---</u>

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe		i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m4		4,11-4,56	78,5	70,0	3000	aa)	Lieferwagen		
m5		4,11-4,56	76,5	70,0	3000	aa)	FORD	Transit	100 L
m6		4,11-4,56	x	70,0	3000	aa)	3307 35		
							Typenschein-Nr. CH		
							Karosserie	Kasten	
F	G	H	J	R					
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24		Plätze		Total	3 *)	vorn	3
b =	bei	min-1	k = 1,36 bei 4000	min-1	k = 1,62 bei 3560	min-1	Leargewicht		1555
b =	bei	min-1	k = 1,80 bei 3120	min-1	k = 1,43 bei 2680	min-1	Nutzlast		1045
b =	bei	min-1	k = 1,39 bei 2240	min-1	k = 0,85 bei 1800	min-1	Gesamtgewicht		2600
O	O+P		Leistung		Hubraum		Steuer-PS		12,70
S Bacharach = 3,0		Einspritzpumpe		C A V / BOSCH					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Transport von 11 Personen im Sinne von Art. 61 VRV.
- x) Lärmdämpfung : Motorhaube sowie Motorraumrückwand links und rechts mit schalldämmendem Material belegt.
Absorptionswanne unter Motor
Visco-Lüfter \varnothing 320 mm, 7-Blatt.
- + Reifenvariante : 205 R 14 C, 6 FR, 1630 (3,0), V-max. 120 km/h.
- §) Ausrüstung : Trennwand auch bei Ausrüstung mit Längsbänken erforderlich.
- §§) Gerät-Anhänger : m4 + m6 = 600 kg (iA 4,56) / 400 kg (iA 4,11)
m5 = 500 kg (iA 4,56) / 300 kg (iA 4,11)

Eintrag im Fahrzeugausweis :

12B - Zusätzliche Sitz- und Schutzvorrichtungen genehmigt für 11 Personen auf der Ladefläche oder im Laderaum zum nicht gewerbmässigen Transport.