

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	F O R D (D)	Transit 160 Motor: 4 A 3 (2,5)	CH 3307 42

Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESELLSCHAFT, D-5000 Köln 60 (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Typ YFR.1." sowie "Modell 160" Fahrgestellnummer "JED.KXGPV....."
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer
Motor/kennzeichen	"4 A B" vor Motornummer, links, vorn unten seitlich am Motorblock
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 6	Marke	F O R D
Federung	Längsblattfedern; Stossdämpfer V+H = ja	Bauart	Reihe
Lenkung	mechanisch Kugelumlauflie. W. hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Unterdruckhilfe, Druckverzögerungsventil auf VR, Bremskraftregler stufenlos lastab, auf HR	Bohrung	93,67
Hilfsbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder	Hubräum	2494
Feststellbremse	wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment	Leistung kW	50 DIN
Dauerbremse	---	Min-max Nm	143
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; separate Kontrolllampe	Entstörung	---
		Schalldämpfer	2 = 430x260x140 mm + 360x130 mm "84 VB 5K254B2." oder 430x240x130 mm + 360x130 mm "84 VB 5K254B1."

Karosserie/Ausrüstung	Kasten mit od. ohne Fenster §)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2-4 + 1 hinten	Leergewicht	950	695	1645
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E)+B(E)	Gewichtsverteilung	260	1245	1505
Unterlegkeil	---		1210	1940	3150
Diebstahlsicherung	---	Fabrikgarantie	2150		
Treibstofftank	1 / 68 lt. / Stahlblech	Reifengrösse	185 SR 14 Reinforced		
Warnvorrichtung	MOTORCRAFT TPAR 556/557 oder andere homologierte	Ply/bar	- / 3,0		

Anzahl Plätze	† 3 *) v 3	M	h	
Masse	innen	aussen		
Länge	3050	5300	Achsabstand	3000
Breite	1600	2060	Doppelachse	v h
Hohe	1850/1510	2570/2180	Spurweite	v 1660
Überhang vorn	---	860	Spurweite	h 1550
Überhang hinten	1300	1440	Spurkreis ø	11500 r 11400
Bodenfreiheit	leer	175/180	beladen	160/165
			Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe
			Garantiertes Gesamtzuggewicht	m5= 3500 kg m6= 4465 kg
			Geprüfte Anhängelast 1A 4,63/5,14/5,83=	---/250/350 ---/350/850 kg
			Garantierte Dachlast	100 kg
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	115 km/h
			gemessen	km/h bei min-1 Motor Zapfwelle

(auf Wunsch mit Trittstufe hinten = Länge 5400 mm)

Geräuschemissionen				Vorberfahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe				i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m5				4,63-5,83	78,5	70,0	3000	aa)	Lieferwagen				
m6				4,63-5,83	x	70,0	3000	aa)	Marke und Typ	F O R D Transit 160			
									Typenschein-Nr. CH	3307 42			
									Karosserie	Kasten			
F				G	H	J		R	Plätze	Total	3 *)	vorn	3
Rauchemission BAV Anh. 3				ECE-24					Leergewicht	1645		Treibstoff	D
b =	bei	min-1		k = 1,36	bei 4000	min-1	k = 1,52	bei 3560	min-1			Hubraum	2494
b =	bei	min-1		k = 1,80	bei 3120	min-1	k = 1,43	bei 2680	min-1			Gesamtgewicht	3150
b =	bei	min-1		k = 1,39	bei 2240	min-1	k = 0,85	bei 1800	min-1			Steuer-PS	12,70
O				O+P									
S Bacharach = 3,0				Einspritzpumpe		CAV / BOSCH							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Transport von 16 Personen im Sinne von Art. 61 TRV.
- x) Lärmdämmung : Motorhaube sowie Motorraumrückwand links und rechts mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne unter Motor. Visco-Lüfter \varnothing 320 mm, 7-Blatt.
- +) Reifenvarianten : 185 R 14 C, 6 PR, V= 1550 kg (3,75) / H= 2920 kg (3,75), V-max. 120 km/h.
165 R 14 C, 6 PR, V= 1300 kg (3,75) / H= 2460 kg (3,75), V-max. 120 km/h.
- §) Ausrüstung : Trennwand auch bei Ausrüstung mit Längsbänken erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

128 - Zusätzliche Sitz- und Schutzvorrichtungen genehmigt für 16 Personen auf der Ladebrücke oder in Laderaum zum nicht gewerbmässigen Transport.

Ort und Datum der Prüfung Rothrist, 15.05.84.
Vn/FR

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle