

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen	F O R D (D)	Transit 190 Motor: 4 A B (2,5)	CH 3307 44

Hersteller	FORD-WERKE AKTIENGESellschaft, D-5000 Köln 60 (D)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Typ VEU, L." sowie "Modell 190"
Fahrgestellnummer	"W0.XXGV....."
Herstellerplakette	rechts, im Einstieg
Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Verstärkungswinkel über Scheinwerfer
Motorkennzeichen	"4 A B" vor Motornummer, links, vorn unten seitlich am Motorblock
Importeur	FORD MOTOR COMPANY (SWITZERLAND) S.A., Kurvenstrasse 35, 8021 Zürich

Fahrgestell	Motor
Anzahl Achsen/Reifen	Marke
Federung	Bauart
Lenkung	Treibstoff
Achsantrieb	Kühlung
Betriebsbremse	Bohrung
	Hubraum
	Leistung kW
Hilfsbremse	Md-max. Nm
	Entstörung
Feststellbremse	Schalldämpfer
Dauerbremse	
2-Kreis-Kontrolle	

2 / 6	F O R D	Typ	4 A B
Längsblattfedern;Stossdämpfer V+H = ja	Reihe	Takte	4
mechanisch Kugelumlauf;a.W. hydr.Lenkhilfe	D	Lage	vorn
auf Hinterräder	Wasser	Anzahl Zylinder	4
hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H=IB, m. Unter-	93,67	Hub	90,54
druckhilfe, Druckverzögerungsventil auf VR,	2494	Steuer-PS	12,70
Bremskraftregler stufenlos lastab. auf HR	50 DIN	bei min-1	4000
mechanisch, Innenbacken, auf Hinterräder	143	bei min-1	2700

wie Hilfsbremse, Nebel mit Segment	2 = 430x260x140 mm + 360xØ130 mm	"84 VB 5K254B2."	
---	oder 430x240x130 mm + 360xØ130 mm	"84 VB 5K254B1."	

Niveauekontrolle; separate Kontrollampe			

Karosserie/Ausrüstung	Kasten mit od. ohne Fenster \$)	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	2-4 + 1 hinten	Leergewicht	970	730	1700
Sicherheitsgurten	vorn 4x4m(E)+B(E)	Gewichtsverteilung	280	1520	1800
Unterlegkeil	---		1250	2250	3500
Diebstahlsicherung	---				3500
Treibstofftank	1 / 68 lt. / Stahlblech	Fabrikgarantie	195 R 14 C	195 R 14 C	
Warnvorrichtung	MOTORCRAFT TPAR 556/557 oder andere homologierte	Reifengrösse	6 / 2,5	6 / 2,5	
		Plybar	1380	3240	
Anzahl Plätze	1 3 *) v 3	Tragkraft	120	120	
		für Vmax	57 J x 14 Stahl		
		Feigen			

Masse	innen	ausser	Achsabstand	3000	mech. Getriebe
Länge	2050	5300			
Breite	1600	2060	Doppelachse v		m5 = 3500 kg m6 = 4465 kg
Höhe	1850/1510	2570/2180	Spurweite v	1660	500 kg (IA 5,83)
Überhang vorn	---	860	Spurweite h	1550	
Überhang hinten	1300	1440	Spurkreis Ø	11500 r 11400	
Bodenfreiheit	leer	175/180	beladen	160/165	

(auf Wunsch mit Trittstufe hinten = Länge 5400 mm)

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m5	5,14-5,83	78,5	70,0	3000	aa)	Lieferwagen		
m6	5,14-5,83	x	70,0	3000	aa)	Marke und Typ	F O R D T r a n s i t 1 9 0	
						Typenschein-Nr. CH	3307 44	
						Karosserie	Kasten	
F	G	H	J	R				
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Plätze	Total	3 *)
b = bei min-1	k = 1,36	bei 4000	min-1	k = 1,52	bei 3560	min-1		vorn
b = bei min-1	k = 1,80	bei 3120	min-1	k = 1,43	bei 2680	min-1		
b = bei min-1	k = 1,39	bei 2240	min-1	k = 0,85	bei 1800	min-1		
O	O + P					Leergewicht	1700	Treibstoff
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe CAV / BOSCH					Nutzlast	1800	Hubraum
						Gesamtgewicht	3500	Steuer-PS
								12,70

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Transport von 16 Personen im Sinne von Art. 61 VRV.
- x) Lärmdämpfung : Motorhaube sowie Motorraumrückwand links und rechts mit schalldämmendem Material belegt. Absorptionswanne unter Motor. Visco-Lüfter Ø 320 mm, 7-Blatt.
- +) Reifenvarianten : 185 R 14 G, 6 PR, V= 1550 kg (3,75) / H= 2920 kg (3,75), V-max. 120 km/h.
185 SR 14 Reinf., V= 1470 kg (3,0) / H= 2815 kg (3,0), V-max. 160 km/h.
- §) Ausrüstung : Trennwand auch bei Ausrüstung mit Längsbänken erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

128 - Zusätzliche Sitz- und Schutzvorrichtungen genehmigt für 16 Personen auf der Ladebrücke oder im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Transport.