

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Personenwagen	RAMBLER - AMERICAN		Custom 6107 - 2 Convertible		Jahr 1961	Nr. 3' 3 0 7-B	
Merkmale "Custom" hinten rechts am Fahrzeug. - "6107-2" links im vordersten Türpfosten, auf Hersteller-Plakette							
Hersteller des Fahrgestells			Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl. 6	
RAMBLER - American Motors Corporation, Detroit (USA)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen rechts unter Motorhaube, auf Kotflügel-Innenseite, auf Hersteller-Plak.							
Motor-Nr. eingeschlagen links vorn oben auf Motorblock, über Dynamo							
Motor-Typ O H V - 195,6 cu.in. - Reihenmotor, stehend, mit einfachem Fallstrom-Vergaser							
Lage des Motors vorn Motorbremse							
Zyl.-Inhalt	3'205 cm ³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. *)		Seilw./Spill		Länge 4'397	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)		Zughaken		Breite 1'778	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'387		Höhe 1'490	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang 145		Spur H. 1'397		Radstand 2'540	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,10/10,90		Überhang H. 1'100	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder - a. Wunsch mit Unterdruck-Bremshilfe							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
Leer	770	625	1'395	Dimension	6.00-15	6.00-15	Länge
Nutzlast	130	220	350	Pneu-Tragk.	545	545	Breite
Gesamtgew.	900	845	1'745		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H.	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke RAMBLER		Brems-PS 127 SAE	
Bohrung		79,37		Hub 107,95		Steuer-PS 16,32	
Karosserie-Form Cabriolet (2-Door Convertible "Custom")							
Zahl der Plätze: Total		5 (vorn 3 Mitte hinten 2)		Stehplätze			
Soziussitz Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ "W"	Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ "W", asymmetrisch,	do.	V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstangen		H= komb.m.Schluss-u.Stopl. (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ Unterdruck mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern u.Blinkern		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichtern	**)	Rückblickspegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern u.Blink.(r)		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f.normales Schild		Gefährliche Bestandteile Fabrik-Emblem "R", Mitte Motorhaube, wird für die Schweiz entfernt und durch Zierschiene ersetzt (Länge 370 mm, Breite 15 mm, Höhe 18 mm).
Rückfahrlicht	2/ über Zündung und Rückwärtsgang		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	80	dB bei 4'200 U/min	***)

Bemerkungen und Ausnahmen:

- *) Getriebeart: Auf Wunsch mit Overdrive-Schnellgang oder mit vollautomatischer FLASH-O-MATIC-Kraftübertragung, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe; mechanische Verriegelung auf Stellung "P". (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- **) Rückstrahler: Originalrückstrahler auf Schlusslichter = zu klein. - Es werden vom Importeur 2 zusätzliche nach Vorschrift separat montiert.
- ***) Auspuffrohr: Wird vom Importeur horizontal nach hinten bis an Karosserie-Ende geführt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 24.5.61

Die Typenprüfungskommission