

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FUER MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>FIAT</b>	Typ <b>238 Bl - Fourgon *)</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 3310 13</b>
--	----------------------------	-----------------------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"238 Bl" vor Chassis-Nr. und auf Hersteller-Plakette, rechts hinter Sitz**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, hinter Sitz**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"124 BL.016" links, vorn bei Wasserpumpe**  
 Hersteller **FIAT, Torino (I)** Importeur **FIAT (SUISSE) SA, Genève**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken,</u> Hilfsbremse <u>mech., Innenbacken</u> <u>Unterdruck-Hilfe</u> Stellbremse <u>Vorderräder</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech., vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>Benzin</u> Typ <u>124 BL.016</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>80</u> Hub <u>71,5</u> Hubraum <u>1438</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>7,32</u> Leist.-PS <u>46</u> (DIN) bei <u>4200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>77</u> dB (B) bei <u>4200</u> U/min Lärmdämpfung <u>378, Ø 154/148</u> <u>2 Töpfe 336, 120/60</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>3 + 1 H</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1484 H 1489  
 Spurbereich L 11,5R 12,0

Achsabstand 2400 / ( / / )

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4590</u>	<u>2795</u>
Breite	<u>1800</u>	<u>1120/1680</u>
Höhe	<u>1980 *)</u>	<u>1510 *)</u>
Ueberhang V	<u>1178</u>	
H	<u>1012</u>	<u>820</u>
S		

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>760</u>	<u>460</u>	<u>460</u>	<u>1220</u>
Nutzlast	<u>415</u>	<u>655</u>	<u>1070</u>	<u>1070</u>
Gesamtgewicht	<u>1175</u>	<u>1115</u>	<u>2290</u>	<u>2290</u>
Fabrik-Garantie	<u>1250</u>	<u>1250</u>	<u>2290</u>	<u>2290</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,50-14</u>	<u>6 Ply</u>	<u>1250</u>	<u>1250</u>
Tragkraft p. Achse	<u>1250</u>	<u>1250</u>	<u>1250</u>	<u>1250</u>
Fabrikgar. max. Anhängelast	<del>XXXXXXXXXX</del>			<u>500</u> kg

**AUSRÜSTUNG**Elektr. Anlage 12 VFernlicht 2/ SIEM E3 Lichtlupe vorhandenAbblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ kombiniert

Markierlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Kl.) Lautstärke 98 (dB) BScheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/kombiniert Rückstrahler 2/ separatStoplicht 2/kombiniert Rückfahrlampen \_\_\_\_\_Kontroll-Nr. -Bel. 1 Schildform Hochformat/LeitformRückspiegel 2/ aussen Geschw. -Messer km/hRichtungsblinker 6Vorn weiss seitl. orange hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges LastwagenMarke & Typ FIAT 238 B1

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 3310 13Karosserieform Kasten

Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 3 (Vorn) 3Leergewicht 1220 Treibstoff BenzinNutzlast 1070 Hubraum 1438Gesamtgew. 2290 Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :**\*) Ausführung mit überhöhtem Dach :

Gesamthöhe = 2216 mm Innenhöhe = 1820 mm

Auf Wunsch : wird ebenfalls mit seitl. Fenstern an Stelle von Blechplatten und Fenster in der hint. Türe.

Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz vorhanden (Werkmontage)

**Ersetzt TS CH 3310 13 vom 18.3.1969****Anhängelast**

Ort und Datum der Prüfung

GENF, 18.3.1968 (5.11.1968)  
(18.3.1969) (6.10.1969)

Die Prüfungskommission