

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke FIAT	Typ 616	Typenschein-Nummer CH 3310 28
ERKENNUNGSMERKMALE <u>"616" Vorziffer zu Chassis-Nr.</u> <u>Hersteller-Plakette, rechts auf Spritzwand</u> <u>Ab Chassis-Nr. : FIAT 616 * 077810</u>			
Fahrgestellnummer eingeschlagen <u>rechts, vorn oben auf Längsträger und auf Hersteller-Plakette</u> Motorkennzeichen eingeschlagen <u>"237 AG" rechts, vorn oben auf Motorblock über Alternator + Her. Pl.</u> Hersteller <u>FIAT Torino (I)</u> Importeur <u>FIAT (SUISSE) SA, Genf</u>			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>FIAT</u> Treibstoff <u>B</u>	
Betriebsbremse <u>hydr., 1-Kreis, Innenbacken, m. Unterdruck-</u>		Typ <u>237 AG</u>	
Hilfsbremse <u>mech. IB. Kabel</u> Unterstützung <u>Unterstützung</u>		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>Gestänge, a.HR</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>90</u> Hub <u>83,5</u>	
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>2124</u> cm ³ Steuer-PS <u>10,82</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>+</u> km/h		Leist.-PS <u>65</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Brücke *</u> Anz. Türen <u>2</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
Schiebedach <u>-</u>		Lärm <u>78</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min	
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf OM-IGM 0186 S</u> <u>od. FIAT-IGM 1566S= 104x160x710</u>	
ABMESSUNGEN		GEWICHTE	
Spurweite V <u>1520H 1495</u>		Vorn <u> </u> Mitte <u> </u> Hinten <u> </u> TOTAL <u> </u>	
Spurkreis L <u>13,1R 12,9</u>		Leergewicht <u>950</u> <u> </u> <u>750</u> <u>1700</u> *)	
Achsabstand <u>3000 / (/ /)</u>		Nutzlast <u>215</u> <u> </u> <u>1585</u> <u>1800</u>	
Aussenabmessungen		Total <u>1165</u> <u> </u> <u>2335</u> <u>3500</u>	
Innenabmessungen		Fabrik-Garantie <u>1250</u> <u> </u> <u>2600</u> <u>3500</u>	
Länge	<u>5190</u> <u> </u> <u>2950</u> *)	Reifen-Dimens. <u>6.00/6.40-16</u> <u>6 PR</u>	
Breite	<u>1930</u> <u> </u> <u>1830</u>	Tragkraft p. Achse <u>1350</u> (3,25) <u>2500</u> (3,25)	
Höhe	<u>1880</u> <u> </u> <u>355</u>	Gesamtzuggewicht	
Ueberhang V	<u>730</u>	Fabrikgar. max. Anhängelast <u> </u> kg	
H	<u>1460</u>		
S	<u>45/30</u>		

AUSRÜSTUNG *) Elektr. Anlage 24 V

Fernlicht 2/ SIEM E3 Lichtlupe -

Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ separat

Markerlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 102 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ separat Rückstrahler 2/ separat

Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl. Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. 1/ Mitte Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ an Kabine Geschw.-Messler km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn weiss seitl. komb.orange hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FÄHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ FIAT 616

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3310 28

Karosserieform

Plätze : Total 3 (Vorn) 3

Leergewicht 1700 Treibstoff B

PS 10,82

Nutzlast 1800 Hubraum 2124

Gesamtgew. 3500 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz. : FIAT 616*077834

- *) Ist auch als Chassis-Kabine lieferbar; Ausrüstung, Gewichte und Masse bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) Höchstgeschwindigkeit : 89 od. 81 km/h, Hinterachsübersetzung 7/41 od. 7/45 auf Hinterachse eingeschlagen.

Ort und Datum der Prüfung
Turin, 17.6.69

Die Prüfungskommission