

Lastwagen	F I A T	50 NC - B (Kasten)	CH 3310 70
ERKENNUNGSMERKMALE "50 NC" vorn links auf Frontwand "50 NC*B*" vor Fahrgestell-Nr. Anbringungsort der Hersteller-Plakette; links od. rechts in Kabine oben auf Seitenwand			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, auf Längsträger, oberhalb Vorderachse Motorkennzeichen eingeschlagen "8040.02" rechts seitlich auf Motorblock, oberhalb Einspritzpumpe Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genève			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>	
Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u>		Marke <u>F I A T</u> Treibstoff <u>D</u>	
Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis, I.B., m. Unterdruck-Unterstützung</u>		Typ <u>8040.02</u>	
Hilfsbremse <u>mech. Innenbacken</u> [Kontrolllampe *]		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>auf Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u>		Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u>		Hubraum <u>3455</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,62</u>	
Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>97</u> km/h		Leist.-PS <u>81,5</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u>		Kühlung <u>Wasser</u>	
(fest angebrachte Trennwand, auf Wunsch mit Türe)		Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>3200</u> U/min	
Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Stehplätze <u>-</u>		Lärmdämpfung <u>1</u> Topf <u>620x155x100</u> Bacharach: <u>4</u>	
ABMESSUNGEN Spurweite v <u>1625</u> H <u>1512</u> Spurkreis I. <u>11,4</u> R <u>11,4</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand <u>3000</u> / (/ /)		Leergewicht <u>1480</u> <u>-</u> <u>1290</u> <u>2770</u>	
Aussenabmessungen <u>5690</u> Innenabmessungen <u>3840</u>		Nutzlast <u>550</u> <u>-</u> <u>1680</u> <u>2230</u>	
Länge <u>5690</u> <u>3840</u>		Total <u>2030</u> <u>-</u> <u>2970</u> <u>5000</u>	
Breite <u>2040</u> <u>1848</u>		Fabrik-Garantie <u>5000</u>	
Höhe <u>2770 od. 2620</u> <u>1768 od. 1900</u>		Reifen-Dimens. <u>6,50-16 C od. R 10PR</u>	
Überhang V <u>1140</u> <u>-</u>		Tragkraft p. Achse <u>2100 (5,0)</u> <u>3800 (5,0)</u> <u>120</u> km/h	
H <u>1550</u> <u>1410</u>		XXXXXXXXXXXX	
S <u>-</u> <u>-</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast <u>2500</u> kg	
		(mit Bremse)	

ANSCHÜßUNG

Elektr. Anlage	24 V
Fernlicht	CR (E) vorhanden (*)
Abblendlicht	CR (E) Standlicht A (E)
Markierlicht	-

Warnvorrichtung	MARELLI T 24 EE/B
Scheinwerfer	3/elektrisch (2-Stuf.) Waschanlage vorhanden
Schlusslicht	R - S1 (E) Rückstrahler I (E) (*)
Stoplicht	R - S1 (E) Rückfahr Lampen -
Kontroll-Nr.-Bel.	1/ separat
Rückspiegel	2/beidseitig
Richtungsblinker	Anordnung IV
Unterlegekeil	340x150x210 mm

Warnblinkeanlage	-
Vorn	1 (E) seitl. 5 (E) hinten 2a (E)

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen
Typenschrein-Nummer	CH 3310 70 Kasten
Karosserieform	-
Platze : Total	3 (Vorn) 3
Leergewicht	2770
Treibstoff	D
PS	17,62
Hubraum	2230
Hubraum	2455
Nutzlast	-
Gesamtw.	5000
Anhängelast	-
Gew. des Zuges	-

HEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrzeugteil-Nr. des geprüften Fz. = 50 NC*B*003721

*) Durch den Importeur abgeändert:

- Kreisausfall: Differenzdruckschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.
- Lichtupe auf die Fernlichter geschaltet.
- Genehmigter Fahrtschreiber.
- Rückstrahler von 40 cm².

Genf, 28.6.73