

Lastwagen	F I A T	50 NC - C (Kasten)	CH 3310 71
ERKENNUNGSMERKMALE "50 NC" vorn links auf Frontwand "50 NC*C*" vor Fahrgestell-Nr. Anbringungsort der Hersteller-Plakette: links od. rechts in Kabine oben auf Seitenwand			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Längsträger oberhalb Vorderachse Motorkennzeichen eingeschlagen "8040.02" rechts seitlich auf Motorblock oberhalb Einspritzpumpe Hersteller F I A T, Torino (I) Importeur FIAT (SUISSE) SA, Genève			
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>6</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>links od. rechts</u> Lenkhilfe <u>-</u> Betriebsbremse <u>hydr.2-Kreis,IB,mit Unterdruck-Unterstützung</u> Hilfsbremse <u>)mech.Innenbacken</u> [Kontrolllampe *) Stellbremse <u>)a.Hinterräder</u> Anhängerbr. <u>-</u> Getriebeart <u>mech.synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>5</u> Diff. Sperre <u>-</u> Zughaken <u>-</u> Höchstgeschwind. <u>97</u> km/h		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>F I A T</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>8040.02</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>100</u> Hub <u>110</u> Hubraum <u>3455</u> cm ³ Steuer-PS <u>17,62</u> Leist.-PS <u>81,5</u> (DIN) bei <u>3200</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>3200</u> U/min Lärmdämpfung <u>1/Topf 620x155x100</u> Bacharach: <u>4</u>	
KAROSSERIEFORM <u>Kasten</u> Anz. Türen <u>4 od. 5</u> (fest angebrachte Trennwand, auf Wunsch mit Türe) Anz. Plätze: TOTAL <u>3</u> ; vorn <u>3</u> ; Mitte <u>-</u> ; hinten <u>-</u> ; Sitzplätze <u>-</u>			
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1625</u> H <u>1512</u> Spurkreis L <u>12,6</u> R <u>13,6</u> Achsabstand <u>3600</u> / (/ /) Länge <u>6590</u> Aussenabmessungen Innenabmessungen Breite <u>2040</u> <u>1848</u> Höhe <u>2770 od. 2620</u> <u>1768 od. 1900</u> Überhang V <u>1140</u> II <u>1850</u> S <u>1720</u>		GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL Leergewicht <u>1500</u> <u>-</u> <u>1370</u> <u>2870</u> Nutzlast <u>557</u> <u>-</u> <u>1573</u> <u>2130</u> Total <u>2057</u> <u>-</u> <u>2943</u> <u>5000</u> Fabrik-Garantie <u>-</u> <u>-</u> <u>-</u> <u>5000</u> Reifen-Dimens. <u>6.50-16 C od. R 10PR</u> Tragkraft p. Achse <u>2100 (5,0)</u> <u>3800 (5,0)</u> <u>120</u> km/h Fabrikgar. max. XXXXXXXXXXXX <u>2500</u> kg (mit Bremse) Anhangelast	

ANWEISUNG

Fernlicht	CR (E)	CR (E)	Leuchtupe vorhanden (*)
Abblendlicht	CR (E)	CR (E)	Standardlicht A (E)
Markierlicht	-	-	-
Warmvorrichtung	MARBELLI T 24 EE/B	98 (dB)	V
Scheinwerfer	3/elektrisch (2-Stuf.)	Waschanlage vorhanden	Rückstrahler I (E) (*)
Schlusslicht	R - SI (E)	Rückstrahler	Rückfahr Lampen
Stoplicht	R - SI (E)	Rückfahr Lampen	-
Kontroll-Nr.-Bel.	1/ separat	Schildform Hochformat/Langformat	Rückspiegel
Rückspiegel	2/beidseitig	Geschw.-Messler	Richtungshilfen
Anordnung IV	seitl. 5 (E)	hinten 2a (E)	Vorn 1 (E)
Wahl-Inkanlage	-	-	-
Untergkeil:	340x150x210 mm		

ANGABEN für den FAHRZEUGAUWEIS

Art des Fahrzeuges	Lastwagen
Marke & Typ	F I A T 50 NC-C
Typenschein-Nummer CH	3310 71
Karosserieform	Kasten
Plätze : Total	3 (Vorn) 3
Leergewicht	2870
Treibstoff	D
PS	17,62
Hubraum	3455
Nutzlast	2130
Anhängelast	-
Gesamtgew.	5000
Gew. des Zuges	-

BEZUECKTIGEN, AENDERNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des gepflüchten Fz. = 50 NC*B*003721

*) Durch den Importeur abgeändert:

- Kreisausfall: Differenzdruckschalter über Kontrolllampe am Armaturenbrett.
- Lichtupe auf die Fernlichter geschaltet.
- Genehmigter Fahrtschreiber.
- Rückstrahler von 40 cm².