

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lastwagen (Fahrgestell)	FIAT	684 N / 23*.*	CH 3310 74

Hersteller	FIAT, Torino (I)		
Erkennungsmerkmale	"684 N/23" links auf Kühlergrill, "684 N/23*.*" vor Fahrgestell-Nr. + auf Hersteller-Plakette		
Herstellerplakette	links, seitlich auf Motorhaube auf der Innenseite der Führerkabine		
Fahrstellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger oberhalb Vorderachse		
Motorzeichen	"R200.03" links, seitlich auf Motorblock		
Hauptimporteur	FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève		
Geprüftes Fahrzeug	684 N/23*C*007620*	Unveränderliche Zeichen im Typencode	684 N/23

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 6
Lenkung	mechanisch, mit hydraulischer Unterstützung
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gänge	2 x 5 Achsantrieb ER
Betriebsbremse	Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken lastabhängiger Bremskraftverleer, auf die Hinterräder
Hilfsbremse	VA- u. HA-Kreis
Feststellbremse	mechanisch, Aussenband auf Kardan
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstuftbar
2-Kreis-Kontrolle	2 einfache Manometer + 2 Kontrolllampen

MOTOR			
Marke	FIAT	Typ	6200.03
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	125	Hub	140
Hubraum	10708	Steuer-PS	52,5
Leistungs-PS	224 DIN	bei U/min	2500
Lärm	85	dB/A bei U/min	2500
Schalldämpfer	1 Topf 1330 x Ø 250 mm DGM 7962S		
Abgasprüfung	Facharach 2,0		
Entstörung	-		

KAROSSERIE	
Frontlerkarkabine	
Anzahl Türen	2 Geschw. Messer km/h + Tachograph
Sicherheitsgurten	- Rückspiegel rechts + links
Unterlegkeil	370x310x200 Zugvorrichtung auf Wunsch
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 2 v 2 M h
MASSE	
Länge	innen aussen (+) Achsabstände (+) /
Breite	2300 od. 2500 (+) /
Höhe	2700 Spurweite v (+) h 1740
Ueberhang	s - Spurweiten v -
	v 1350 h -
	h (+) Spurkreis l (+) r (+)
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	

GEWICHTE			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Aufbau		
Nutzlast	je nach Aufbau		
Gesamtgewicht			16000
Fabrikgarantie	6000	10100	16000
Reifengrösse	10.00 - 20	10.00 - 20	(Varianten
Ply / atü	16 / 7,5	16 / 7,25	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	6000	10820	
für V max	100 km/h	100 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			32000
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			76 - 95 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			- km/h

ANSCHLÜSSE

CR (E)	Fernlichter
-	Zusatz-Fernlichter
CR (E)	Abblendlichter
A (B)	Standlichter
-	Nebellichter
-	Bremslichter
v 1 (E)	Richtungsblinker
s 5 (R)	
s -	h 2a (B)
s -	h 1 (B)
v A (B)	Markierlichter
s -	h -
Kontroll-Nr. Bel. sep. links	
3 Blatt	
MIXO, TP AR 547-550	
(96) (B/A)	
MARELLI, IGM 0869 KA	
(95) (B/A)	
() (B/A)	

REIFENGRÖßEN, ANGERÄUMTE, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

*) Notfälle: 684 N/23 * A * = Radstand 3485 mm

684 N/23 * B * = Radstand 4095 mm

684 N/23 * C * = Radstand 4715 mm

684 N/23 * D * = Radstand 5300 mm

+) Spurrille V: 1940 od. 2075 mm, Gesamtbreite 2300 od. 2500 mm

Atmungsorgane, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Breittafel > 2,30 m erforderlich, wenn die Breite 2300 mm überschreitet.

ANSCHLÜSSE FÜR DEN FAHRZEUGAUSWEIS

Art des fahr-Lastwagen	
zeuges	F I A T 684 N/23. *
Marke und Typ	
Typenschein-	nummer CH 3310 74
Karosserie	
Plätze total	2 vorn
Leergewicht	lt. Waarsch. Teilstoff
Nutzlast	je nach Hz. Steuer-P5
Gesamtwicht	16000
	Hubraum
	10308