

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE	Typenschein-Nummer	S
Lieferwagen	FIAT	242 / 18 (Kasten)		CH 3310 75	

Hersteller FIAT TORINO (I)
 Erkennungsmerkmale "242/18" auf rechter Hintertüre. "18 B/F" *) auf Hersteller-Plakette. - "242" Vorziffer zu Fahrzeuggestell-Nr.
 Herstellerplakette rechts auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer rechts auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "132AZ2000" links auf Motorblock über Ölfilter
 Hauptimporteur FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genf 13
 Geprüftes Fahrzeug 242*1000319* Unveränderliche Zeichen im Typencode 242/18 und 18 B / F.

FAHRGESTELL

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb a, Vorderräder
 Betriebsbremse +
 Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, a, Getriebehaupthwelle bzw. Vorderräder
 Feststellbremse da Hilfsbremse
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle +

KARROSSERIE

Kasten mit od. ohne Seitenfenster ++)
 Anzahl Türen 2 + 1 hinten *) Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung ---
 Diebstahlsicherung ---

Anzahl Plätze t 2 od. 3 v 2 od. 3 M --- h ---

MASSE

innen aussen
 Länge 3070 4949 Achsabstände im Mittel = 3205
 Breite 1800 1990 L= 3180 / R= 3230
 Höhe 1820 2356 Spurweite v 1666 h 1692
 Ueberhang s --- Spurweiten v ---
 v --- 969 h ---
 im Mittel= h 635 775 Spurbreite l 11600 r 11600
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile ---

MOTOR

Marke FIAT Typ 132AZ2000
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff B Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 84 Hub 90
 Hubraum 1995 Steuer-PS 10,16
 Leistungs-PS 70 DIN bei U/min 4200
 Lärm 76 dB/A bei U/min 4200
 Schalldämpfer 2 Türfe 422x200x160 / 322x170x100 mm
 Abgasprüfung**) BAV Anh. 3, CO 3,0 % bei 900 U/min / ECE 15
 Entstörung BAV Anh. 8, Ziff. 4= D / ECE 10

GEWICHTE

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1090</u>	<u>550</u>	<u>1640 (\$)</u>
Nutzlast	<u>555</u>	<u>1305</u>	<u>1860</u>
Gesamtgewicht	<u>1645</u>	<u>1855</u>	<u>3500</u>
Fabrikgarantie	<u>---</u>		<u>3500</u>
Reifengrösse	<u>195 R 16 XC</u>	<u>195 R 16 XC</u>	<u>(Varianten+++)</u>
Ply / atü	<u>8 / 4,0</u>	<u>8 / 4,5</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>
Tragkraft	<u>1820</u>	<u>1940</u>	<u>---</u>
für V max	<u>120</u> km/h	<u>120</u> km/h	<u>---</u>

Garantierte Anhängelast gebremst 1250 kg
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750 kg
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast 1250 kg
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 105 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

ANGABEN ZUR FAHRZEUGAUSWEIS		ANFABEN ZUR FAHRZEUGAUSWEIS	
Art des Fahr- Lieferwagen	F I A T 242/18	Art des Fahr- Lieferwagen	F I A T 242/18
zeuges		zeuges	
Marke und Typ		Marke und Typ	
Typenschein- nummer	CH 3310 75	Typenschein- nummer	CH 3310 75
Karosserie	Kasten mit oder ohne Fenster	Karosserie	Kasten mit oder ohne Fenster
Plätze total	2 od. 3	Plätze total	2 od. 3
	vorn		vorn
Leergewicht	1640 (§)	Leergewicht	1640 (§)
Nutzlast	1860	Nutzlast	1860
Gesamtwicht	3500	Gesamtwicht	3500
Treibstoff	B	Treibstoff	B
Steuer-P5	10,16	Steuer-P5	10,16
Hubraum	1995	Hubraum	1995

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN, AUFLAGEN UND EINTRAG IM FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:

(*) Interne Bezeichnung:

18 B / F = Kasten
18 B / P1 = Kasten mit Seitentüre rechts

** Abgasprüfung:

EC2 15 - Bestätigungsvalmete rechts auf Spritzwand

(+) Betriebsbremse:

Scheiben auf alle Räder; hydraulisch 2-Kreis (Hochdruck) auf Zweikreis-Posierventil (Hauptbremszylinder), über Dreikreis-Sicherheitsventil auf 1.-Kreis = VA, 2.-Kreis = HA mit lastabhängigem Bremskraftregler;

2-Kreis-Kontrolle:

Eine Kontrolllampe für Hochdruckanlage und Druckdifferenzkontrolle des Dreikreis-Sicherheitsventils hinter den Vordersitzen vorhanden

(++) Schutzlatter:

205 R 16 XC BR; V = 1900 kg (3,75) / H = 2040 kg (4,25) nur max. 120 km/h

§) Leertgewicht:

mit Seitentüre (ohne Seitentüre 30 kg weniger)

AUSRÜSTUNG

fernlichter

Zusatz-fernlichter

Abblendlichter

GR (E)

Standlichter

A (E)

Nebellichter

R-S1 (E)

Bremslichter

v1 (E)

Richtungsblinker

s 5 (B)

Rückstrahler

s h 1 (E)

Markierlichter

s h 1 (E)

Markierlichter

VR-Gründen

Lichtkuppel

Kontroll-Nr. Bel. I/Trks

Lichtkuppel

2 Plätt

Scheibenwischer

SRIMA TR 15 P PPAR 402-425 / 403-426

Scheibenwischer

mit/ohne Waschanlage

VR-Gründen

() dB/A

VR-Gründen

() dB/A

VR-Gründen

() dB/A

VR-Gründen

() dB/A

VR-Gründen

() dB/A

VR-Gründen

Lieferwagen

F I A T

2 4 2 / 1 8
Kasten

CH 3310 75

Z U S A T Z K A R T E

I

Nachtrag vom 16.09.75 in Turin - AS (242 * 1 010 253) 01.10.75 (Abgas)

Ab Fahrgestell-Nr. 242 * 1 007 609 : Montage eines neuen Vergasers

Marke : SOLEX oder WEBER
Typ : C 32 EIES-41 32 DMS 4
Lärmmessung : 78 dB/A bei 4200 U/min
Abgasprüfung : 2,7 % CO 500 U/min / CEE 74/290.

Nachprüfung vom 24.02.1977 in Genf - Gau

Interne Bezeichnung: Versione 18 B/P : Ausführung mit Querbänken zum gelegentlichen Transport von Personen im Sinne von Art. 61, VRV (Maximum 9 Personen).

Nachtrag von 08.08.77 - Gau

Auf Wunsch lieferbar mit erhöhtem Dach, Höhe innen 2220 mm aussen 2756 mm,
Ausführung mit Längsbänken (max. 14 Personen) oder Querbänke (max. 6 Personen)
nach Art. 61, VRV.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

128 - Sitz- und Schutzvorrichtungen für max. 14 oder 6 Personen im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Transport genehmigt.

Nachtrag vom 9. Januar 1978 - Schw

Geräuschmessung nach BAV:
Vorbefahrt: 30,4 km/h, M2, 1A 4,375, 79 dB/A
Mahnfeld: 82 dB/A bei 3150 U/min

Richtigstellung Nachtrag vom 08.08.77 (Zahl der Plätze bei Längsbänken) (05.09.78)