

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	ZUSATZKARTE
Sattelschlepper	F I A T	3 0 0 P T	CH 3310 78

Hersteller	FIAT TORINO (I)
Erkennungsmerkmale	"300 PT" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	rechts in Kabine, auf Motorverschalung
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor der Lenkhilfebefestigung
Motor kennzeichen	"8210,02" links, Mitte Motorblock, unter Kollektor
Hauptimporteur	FIAT (SUISSE) SA., 103, rue de Lyon, 1211 Genf 13
Geprüftes Fahrzeug	- Unveränderliche Zeichen im Typencode 300 PT

FAHRGESTELL	
Anzahl Achsen	3 (H-Doppelachse) Anzahl Räder 10
Lenkung	mechanisch mit hydr. Unterstützung
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	4x2=8 Achsantrieb H-Doppelachse
Betriebsbremse	Druckluft, 3-Kreis, IB: 1. Kreis VA + HA, 2. Kreis MA + HA, 3. Kreis VA + MA, lastabhängiger Bremskraftregler auf MA + HA *)
Hilfsbremse	*)
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf Fardan
Dauerbremse	Staudruck, nicht abstufbar
2-Kreis-Kontrolle	3 Kontrolllampen

MOTOR			
Marke	F I A T	Typ	8210,02
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Legen	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	6
Bohrung	137	Hub	156
Hubraum	13708	Steuer-P5	70,27
Leistungs-P5	260 DIN	bei U/min	2200
Lärm	83	dB/A bei U/min	2300
Schalldämpfer	1 Torf 1410 x Ø 250 mm		
Abgasprüfung	BOSCH-Schwärzungszahl 3,6		
Entstörung	-		

KAROSSERIE		Frontlenkerkabine	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	Tachograph
Sicherheitsgurten	-	Rückspiegel	2/beidseitig
Unterlegkeil	2/ \$)	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahlsicherung	-		

GEWICHT	vorn	hinten	total
Leergewicht	je nach Sattelkupplung		\$)
Nutzlast	je nach Sattelkupplung		\$)
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	7500	20500	26000.
Reifengrösse	12.00-20	12.00-20	(Varianten
Ply / atü	18 / 7,50	18 / 6,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	7570	12300 x 2	
für V max	80	km/h	80

Anzahl Plätze	t 2	v 2	M	h
MASSE \$)	innen	ausser		
Länge		6760	Achsabstände	3910 /
Breite		2490	Doppelachse	1300 /
Höhe		2770	Spurweite	v 2050 h 1840
Ueberhang	s	-	Spurweiten	v -
	v	1350		h -
	h	1500	Spurkreis	l 18600 r 17600
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				

Garantierte Anhängelast gebremst	
Garantierte Anhängelast ungebremst	
Garantiertes Gesamtzuggewicht	44000
Geprüfte Anhängelast	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	75 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	km/h

§) AUSRÜSTUNG

CR (B)	Fernlichter
-	Zusatz-Fernlichter
CR (R)	Abblendlichter
A (E)	Standlichter
-	Nebellichter
R-SI (E)	Bremsslichter
v 1 (E)	Richtungsblinkler
s - h 2a (E)	Rückfahrlicht
s - h 1 (E)	Rückstrahler
v A (E)	Markierlichter
out	Lichtupe
3/parais	Scheibenwischer
MIXO TP AR 547-550	Warnvorrichtungen
90-104 DB/A	
90-104 DB/A	
MARELLI ICM 0869 KA	
90-104 DB/A	

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSSWEIS

Art des Fahrzeugs	Sattelschlepper
Marke und Typ	PIA T 300 P T
Typenscheinnummer	CH 3310 78
Karosserie	-
Plätze total	2 vorn
Leergewicht	1t. Waagschein Treibstoff
Nutzlast	je nach Aufbau Steuer-PS
Gesamtgewicht	25 000 Hubraum
	13798

PERAKTIONEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSSWEIS Seite 4:

*) Betriebsbremse: Prüfanschlässe und Prostschnitzapparat werden vom Importeur montiert
 Hilfsbremse : mechanisch, Innenbacken auf Kardan + Betriebsbremse auf alle Räder; Speisung aus Behälter der Nebenbetriebe
 Über separates absturzbare Handventill.

Bremsversuche mit einem Gesamtgewicht von 28000 kg durchgeführt.
 §) Masse, Gewicht, Ausrüstung sowie 2 Unterlegelle sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
 Hinterrad im Fahrzeugausweis;
 - Brettelstiel über 2,5 m erforderlich

Ort und Datum der Prüfung
 Turin, 12.6.74

Sattelschlepper

F I A T

3 0 0 P T

CH 3310 78

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 25.11.1977 in Torino - Sta

Neuer Importeur

IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia

Technische Aenderungen

Hilfs- und Feststellbremse: Federspeicher abstufbar
Betriebsdruck aus : separatem Behälter
Notlösedruck aus : Behälter Nebenverbraucher
mechanische Notlösung : Spindel am Bremszylinderkolben
Getriebe : FULLER 13 Gang

Geräusch- und Rauchmessung

Vorbeifahrt : 30,2 km/h, M6D, iA 6,25 = 88 dB/A
Nahfeldwert : 96 dB/A bei 2500 U/min
Motorbremse : 46,4 km/h, 6 OD, 2200 U/min = 83 dB/A *)
Rauchmessung : BOSCH-Schwarzungszahl 1,3 (45%), Bacharach 2,5

*) Besondere Massnahmen zur Schalldämpfung: zusätzliche Drosselklappe im Ansaugrohr parallel zu der Auspuffklappe geschaltet.