

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	F I A T	2 4 2 / 15 (Kasten)	ZUS. INTERKARTE CH 3310 80

Hersteller FIAT S.p.A. Torino (I)
 Erkennungsmerkmale *) "242" vor Fahrgestell-Nr. "Versione 15/F od. 15/F. od. 15/F.." auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette vorne, rechts, auf Spritzwand
 Fahrgestellnummer vorne, rechts, auf Spritzwand
 Motorkennzeichen "124 B3.000" links, seitlich, auf Block, oberhalb Oelfilter
 Hauptimporteur FIAT (SUISSE) SA, 108, rue de Lyon, 1211 Genève
 Geprüftes Fahrzeug 242 *1004575* Unveränderliche Zeichen im Typencode 242 und 15/F

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 4 Achsantrieb VR
 Betriebsbremse **)

Hilfsbremse mechanisch, Scheibe, auf Getriebehauptwelle bzw. Vorderräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle **)

Motor

Marke FIAT Typ 124 B3.000
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff S Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 4
 Bohrung 84 Hub 71,5
 Hubraum 1584 Steuer-PS 8,07
 Leistungs-PS 62 DIN bei U/min 4600

Lärm 81 dB/A bei U/min 4600
 Schalldämpfer 2 = 422x200x160 / 322x170x100 mm
 Abgasprüfung EWG 70/220 1,4 % CO bei 800 U/min.
 Entstörung ECE-10, BAV Anhang 8, Ziffer 4, Art D

Karosserie ++) Kasten (mit oder ohne Seitenfenster)
 Anzahl Türen *) 2 + 1 hinten Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel 2 aussen
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung -
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 od. 3 v 2 od. 3 M - h -

Masse Innen aussen
 Länge 3030 4949 Achsabstand Mittel / 3205
 Breite 1800 1990 l 3180 r 3230
 Höhe 1820 2356 Spurweite v 1666 h 1692
 Ueberhang s - Spurweite v - h -
 v - 969 h -
 Mittel h 635 775 Spurkreis l 11600 r 11600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 1035 525 1560
 Nutzlast 565 1175 1740
 Gesamtgewicht 1600 1700 3300
 Fabrikgarantie - 3300
 Reifengröße +) 175 R 16 C 175 R 16 C (Varianten
 Ply / bar B / 4, B B / 4, B vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1700 1700 kungen)
 für V max 100 km/h 100 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst 1250
 Garantierte Anhängelast ungebremst 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht -
 Geprüfte Anhängelast 1250
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 100 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen - km/h

Ausüstung

Femlichter

Abblendlichter

Standlichter

Schlosslichter

Bremslichter

Richtungsblinker

Rückstrahler

Markierlichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer

Wärmewärmungen

CR (E)

CR (E)

A (E)

R-SI (E)

R-SI (E)

1 (E)

s h 2a (E)

s h 1 (E)

v s h

v s h

1/ separat

2 Platt

SEIKA TP&R 402-425 / 403-426 CH 5 1201 01

mit/ohne Waschanlage

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahr- Leistungswagen

zeuges FIAT 242/15

Marke und Typ FIAT 242/15

Typenschein- CH 3310 80

nummer Kasten

Karosserie total 2 od. 3 vom

Plätze 2 od. 3

Gesamgewicht 1560

Nutzlast 1740

Leergewicht 3300

Treibstoff Hubraum

Steuern-PS 1584

B 8,07

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Modellvarianten

Versione 15/R = Kabine mit 2 Plätze
 Versione 15/R3 = Kabine mit 3 Plätze
 Versione 15/R1 = Kabine mit 2 Plätze und Seitentür
 Versione 15/R31 = Kabine mit 3 Plätze und Seitentür

**) Nettolebensbremse

Scheiben auf alle Räder; hydraulisch 2-Kreis (Hochdruck) auf Zweikreis-Dosierventil (Hauptbrems- zylinder) und über 3-Kreis-Sicherheitsventil mit Druckabfall-Anzeige!
 1.-Kreis = auf Vorderäder (bei Druckverlust, automatische Umschaltung des 3. Kreises)!
 2.-Kreis = auf Hinteräder mit Lastabhängigem Bremskraftregler!
 3.-Kreis = auf Hinteräder ohne Bremskraftregler!

2-Kreis-Kontrolle

• Eine Kontrolllampe für Hochdruckanlage und Druckdifferenzkontrolle des Dreikreis-Sicherheitsventils
 • 195 R 16 C, 8 PR, Tragkraft pro Achse: v = 1820 (4,0) h = 1940 (4,5) v max 120 km/h

+) Prevarianten

++) Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Beifahrersitz vorhanden

Garantierte Dachlast 300 kg

Ort und Datum der Prüfung

Turin, 28.4. - 2.5.75 (1.10.75. Abgas)

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Lieferwagen

F I A T

2 4 2 / 1 5 (Kasten)

CH 3310 80

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 23. Februar 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 31 km/h, M2, iA 4,375, 80 dB/A

Nahfeld : 86 dB/A bei 3450 U/min