

Art des Fahrzeuges Lastwagen oder Sattelschlepper (Fahrgestell)	Fabrikmarke F I A T	Typ 5 0 F 8	Typenschein-Nummer CH 3311 01
Hersteller Erkennungsmerkmale	FIAT Veicoli Industriali S.p.A., Torino (1) "50 F 8 *," auf Hersteller-Plakette *) "508" vor Fahrgestell-Nummer		TS gültig bis 31.12.1978 Lärm
Herstellerplakette	in Kabine, rechts, seitlich auf Sitzunterbau		
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad		
Motorzeichen	"8040.04" rechts, vorn seitlich auf Motorblock		
Hauptimporteur	IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia		
Geprüftes Fahrzeug	508 *102302*		Unveränderliche Zeichen im Typencode 50 F 8 / 508

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>6</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>
Anzahl Gänge	<u>5</u> Achsantrieb <u>HR</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, 1B, mit Unterdruckhilfe,</u> <u>wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler, stufen-</u> <u>los lastabhängig, wirkend auf HR</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, 1B, wirkend auf HR</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>
Dauerbremse	<u>-</u>
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe</u>

Motor	Marke	FIAT	Typ	8040.04
	Bauart	Reihe	Takte	4
	Treibstoff	D	Lage	vorn
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
	Drehung	103	Hub	110
	Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
	Leistungs-PS	85 DIN	bei U/min	3200
	Lärm	83	dB/A bei U/min	3200 **)
	Schalldämpfer	1 Topf 555x190x100 oder 550 x ø 150 mm		
	Abgasprüfung	BOSCH-S2; 4,2 (45%), Bacharach 4,0		
	Entstörung	-		

Karosserie	<u>Frontlenker-Kabine</u>	
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer <u>km/h Tachograph</u>
Sicherheitsgurten	<u>-</u>	Rückspiegel <u>links + rechts</u>
Unterlegkeil	<u>450x150x170</u>	Zugvorrichtung <u>nach Wunsch</u>
Diebstahlsicherung	<u>-</u>	

Gewichte §)	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1375</u>	<u>695</u>	<u>2070</u>
Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>		
Gesamtgewicht	<u>5300</u>		
Fabrikgarantie	<u>2070</u>	<u>3600</u>	<u>5300</u>
Reifengrösse	<u>6,50 R 16 C</u>	<u>6,50 R 16 C</u>	(Varianten
Ply / bar	<u>10 / 5,0</u>	<u>10 / 5,0</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>2000</u>	<u>3800</u>	
für V max	<u>120</u> km/h	<u>120</u> km/h	

Anzahl Plätze	<u>t 3</u> <u>v 3</u>	M	h
Masse §)	innen	aussen	+))
Länge	<u>4990</u>	Achsabstand	<u>2600</u> *)
Breite	<u>2070</u>	Doppelachse	v
Höhe	<u>2500</u>	Spurweite	v <u>1620</u> h <u>1546</u>
Ueberhang	s	Spurweite	v
	v		h
	h	Spurkreis	l <u>10020</u> r <u>10360</u>

Garantierte Anhängelast gebremst	<u>3500</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast	<u>-</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>96,5</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>-</u> km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

