

Art des Fahrzeuges Lieferwagen oder leichter Sattelschlepper (Chassis)	Fabrikmarke F I A T	Typ 5 0 F 8 / 35	Typenschein-Nummer CH 3311 13
--	------------------------	---------------------	----------------------------------

Hersteller F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I) (Gültig bis 31.12.78 Lärm)
 Erkennungsmerkmale "50 F 8 * . 35" auf Hersteller-Plakette *
"508" vor Fahrgestell-Nummer
 Herstellerplakette in Kabine, rechts, seitlich auf Sitzunterbau
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad
 Motorkennzeichen "8040,04" rechts, vorn seitlich auf Motorblock
 Hauptimporteur IVI S.A., Import-Export, 6911 Grancia
 Geprüftes Fahrzeug 508 * 101 675 Unveränderliche Zeichen im Typencode 50 F 8 . 35 / 508

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 5 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-kreis, innenbacken, mit Unterdruckhilfe, auf alle Räder, lastabhängiger stufenloser Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, innenbacken, auf die Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveauekontrolle mit separater Kontrollampe

Motor	F I A T	Typ	8040.04
Marke	F I A T	Typ	8040.04
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	103	Hub	110
Hubraum	3664	Steuer-PS	18,66
Leistungs-PS	85 DIN	bei U/min	3200
Lärm	79	dB/A bei U/min	3200 **
Schalldämpfer	1 = 555x190x100 mm od. 550xø 150 mm		
Abgasprüfung	BOSCH SZ 4,2 (45 %) BACHARACH 4,0		

Karosserie Frontlenker-Kabine
 Anzahl Türen 2
 Sicherheitsgurten A (E)
 Unterlegkeil -
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 3 v 3 M _____ h _____
 Masse §) innen _____ aussen _____
 Länge 4990 Achsabstand 2600 / _____ *)
 Breite 2070 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe 2500 Spurweite v 1620 h 1545
 Ueberhang s _____ Spurweite v _____
 v 1150 h _____
 h 1240 Spurkreis l 10020 r 10360
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1375	695	2070
Nutzlast			
Gesamtgewicht			3500
Fabrikgarantie	1850	2500	3500
Reifengrösse	6,50 R 16 C	6,50 R 16 C	(Varianten vgl. Bemerkungen)
Ply / bar	10 / 5,0	10 / 5,0	
Tragkraft	2000	2800	
für V max	120 km/h	120 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			3500
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			96,5 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			km/h

§) Ausüstung

CR	(B)	Fernlichter
CR	(B)	Abblendlichter
A	(B)	Standlichter
R-SI	(B)	Schlosslichter
R-SI	(B)	Bremslichter
1	(B)	Richtungsblinker
A	s 5 (B)	
A	h 2a (B)	
A	s h 1 (E)	Rückstrahler
A	s h 1 (E)	Markierlichter
A	s	Zusätzliche Lichter
		Kontroll-Nr.-Beleuchtung
		Scheibenwischer
		Warnvorrichtungen

oder andere homologierte Modelle

3 BLATT CH 5 0701 01

1 separat links ml/mms Waschanlage

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges
 P I A T 50 F 8 / 35
 Motorwagen oder Sattelzuglepper

Marke und Typ
 P I A T 3311 13

Typenscheinnummer
 CH 3311 13

Karosserie

Platze
 total 3
 vom 3

Leergewicht lt. Waagschein
 je nach Fz. 3500

Nutzlast
 Treibstoff Steuer-PS D 18,66

Gesamtgewicht
 Hubraum 3664

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Modelle

50 F 8 + A 35 = Radstand 2600 mm
 50 F 8 + B 35 = 3000 mm
 50 F 8 + C 35 = 3600 mm

** Geräuschmessung nach BAV: Standmessung 7 m gemäss Uebergangsbestimmungen.

Leitendämpfungs

: Absorbitionswanne unterhalb Motor und Getriebe sowie Absorbitionsschürze beidseitig und hinten vom Motor.

§) Kasse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ersetzt TS CH 3311 13 vom 17.3.1978
 Keilzentersperkraft
 (15.6.1978)

Ort und Datum der Prüfung Bern, 17.03.78