

Lieferwagen

F I A T

32 F 8 B
(Kasten / Radstand 2800 mm)

CH 3311 23

Hersteller
Erkennungsmerkmale

F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)
 "32 F 8 A" auf Hersteller-Plakette
 "32.8" Vordriffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, seitlich im Motorraum
 rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad
 "8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock
 I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia
 Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode

32 F 8 A / 32.8

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit
 Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos last-
 abhängig auf die Hinterräder wirkend
 mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Hilfsbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Feststellbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Wegschalter; separate Kontrollampe

Karosserie

Kasten mit oder ohne Fenster

Anzahl Türen

2+1 H od. 3+1 H

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

A4(E) + B(E)

Rückspiegel

2/beidseitig

Unterlegkeil

Diebstahlsicherung

Zugvorrichtung nach Wunsch

Anzahl Plätze

i 3 v 3

M h

Masse

Innen aussen

Länge

2500

4670

Achsabstand

2800

Breite

1820

2000

Doppelachse

v h

Hohe

(1900)1500/(2620)2300

Spurweite

v 1700 h 1680

Überhang

s

Spurweite

v

840

h

v

900

Spurkreis

l 10700 r 10600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Kasse in () = Ausführung mit Hochdach

Motor

Marke

SOFIM

Typ

8140.61

Bauart

Reihe

Takte

4

Trielbetoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

95

Hub

90

Hubraum

2445

Steuer-PS

12,45

Leistung-PS

52,9 kW(72DIN) bei U/min

4200

Lärm Wahfeld=

101

dB/A bei U/min

4500

x)

Schalldämpfer

2 Töpfe 400x170x145 / 420x189 mm

Abgasprüfung

Bacharach=5,5 / Bosch-SZ=3,65 bei 45%

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1090

640

1730

Nutzlast

250

1300

1550

Gesamtgewicht

1340

1940

3280

Fabrikgarantie

3280

Reifengröße

205 R 16 C

205 R 16 C

(Varianten

Ply / bar

B / 4,5

B / 4,5

vgl. Bemer-

Tragkraft

2100

2100

kungen)

für V max

120 km/h

120

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

2000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

1730 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

116

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

Ausstattung

(x) Geräuschmessung nach BAV : Vordrnfahrt 45,66 km/h, M3, 1A 4,88 = 80 dB/A.
 Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

: Kotenschutzleppen hinten erforderlich.
 : Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Mitfahrersitz erforderlich.

Ausstattung	HCR (E)	
Femlichter	HCR (E)	
Abblendlichter	HCR (E)	
Standlichter	A (E)	
Schallschirmer	R-51 (E)	
Bremslichter	R-51 (E)	
Richtungsblinker	1 (E)	
Rückstrahler	s	n 2a (E)
Markierlichter	s	n 1 (E)
Zusätzliche Lichter	s	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/Blatt	mitg/fff/Waschanlage
Scheibenwischer	KLAXON	CH 5 0701 04
Warmvorrichtungen		

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	L16ETV89D
zweiges	PIA 1 32 R 8
Typenschein-	3311 23
nummer	CH
Karosserie	Kasten
Platze	total 3 vom 3
Leergewicht	1730
Nutzlast	1550
Gesamtwicht	3280
Treibstoff	D
Steuer-PS	12,45
Hubraum	2445