

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

32 F 8

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

F I A T

(Kasten / Radstand 3200 mm)

CH 3311 24

Hersteller

F I A T Veicoli Industriali S.p.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"32 F 8\*B" auf Hersteller-Plakette  
"32.8" Vorsiffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

rechts, seitlich im Motorraum

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Längsträger, hinter Vorderrad

Motorkennzeichen

"8140.61" rechts, vorn seitlich auf Motorblock

Hauptimporteur

I V I SA, Import-Export, 6911 Grancia

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode 32 F 8\*B / 32.8

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsentrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/B-Innenbacken, mit  
Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenlos last-  
abhängig auf die Hinterräder wirkend

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Wegschalter; separate Kontrollampe

Karosserie

Kasten mit oder ohne Fenster

Anzahl Türen

2+1 H od. 3+1 H Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (B) + B. (R) Rückspiegel 2/ beidseitig

Unterlegkeil

--- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

1 3 v 3 M h

Masse

Innen aussen Achsabstand 3200 /

Länge

3540 5720

Breite

1820 2000 Doppelpetche v h

Höhe

(1900) 1500 / (2620) 2300 Spurweite v h 1700 h 1680

Überhang

b --- Spurweite v ---

v --- 840 h ---

h 1540 1680 Spurtkreis l 12000 r 11700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

---

Masse in ( ) = Ausführung mit Hochdach

Motor

Marke SÖFIM Typ 8140.61

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

93 Hub 90

Hubraum

2445 Steuer-PS 12,45

Leistung-PS

52,9 kW (72 DIN) bei U/min 4200

Lärm Nahfeld=

101 dB/A bei U/min 4500 x)

Schalldämpfer

2 Tüpfel 400x170x145 / 420x189 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 5,5 / Bosch-SZ= 3,65 bei 45%

Entstörung

---

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1070 780 1850

Nutzlast

170 1260 1430

Gesamtgewicht

1240 2040 3280

Fabrikgarantie

--- 3280

Reifengrösse

205 R 16 C 205 R 16 C (Varianten

Ply / ber

B / 4,5 8 / 4,5 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2100 2100

für V max

120 km/h 120 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

2000 kg

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

1850 kg

Geprüfte Anhängelast

1850 kg

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

116 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

---

Ausfertigung

Fertigstellung

Abdandlicher

Standlicher

Schluslicher

Bremlicher

Richtungsblinker

Ruchstrahler

Markierlicher

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Schlebumwischer

Warnvorrichtungen

HCR (E)

HCR (E)

A (E)

R-S1 (E)

R-S1 (E)

1 (E)

n 2a (E)

n 1 (E)

n 1 (E)

n 1 (E)

2/Blatt

KLAXON CH 5 0701 04

milch/Maschanlage

oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges

Lieferwagen

Marke und Typ KIA T 32 R B

Typenscheinnummer CH

3311 24

Karosserie

Kasten

Platze total 3

vom

Treibstoff

1850

Strom-PS

1430

Hubraum

3280

Gesamtgewicht

1850

Nutzlast

1430

Leergewicht

1850

Leergewicht

3280

Gesamtgewicht

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbelastung 45,66 km/h, M3, 14,88 = 80 km/h.

Ausfertigung

Kotenschutzlappen hinten erforderlich.

Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Mitfahrersitz erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Torino, 3. - 7. Juli 1978.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung