

Art des Fahrzeuges
Lastwagen oder
Sattelschlepper (Fahrgestell)

Fabrikmarke
FIAT

Typ
170 F 26 *)

Typenschein-Nummer
CH 3311 32

Hersteller FIAT S.p.A., Torino (I)
 Erkennungsmerkmale "170-F-26" (Sattelschlepper) oder "170-F-26**" (Lastwagen) auf Hersteller-Plakette
 "170-26" vor Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette vorn, rechts oben, hinter Kühlerverkleidung
 Fahrgestellnummer rechts, vorn seitlich auf Längsträger über Vorderachse
 Motorkennzeichen "8210.02" links, seitlich auf Block über Motorenlüftung
 Hauptimporteur I V I SA., 6911 Grancia
 Geprüftes Fahrzeug 170.26*009406 Unveränderliche Zeichen im Typencode 170 F 26 ** / 170.26

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 6
 Lenkung mechanisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe FIAT E 100 oder FULLER RTO 9513
 Anzahl Gänge 2x4 od. 1+4+2x4 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse Druckluft, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf die HR
 Hilfsbremse HA + VA-Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse Federspeicher, IB, auf die Hinterräder **)
 Dauerbremse Staudruck, nicht abstufbar
 2-Kreis-Kontrolle Kontrollampe

Motor
 Marke FIAT Typ 8210.02
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6
 Bohrung 137 Hub 156
 Hubraum 13791 Steuer-PS 70,24
 Leistungs-PS 191 kW/260 DIN bei U/min 2200
 Lärm Nahfeld= 98 dB/A bei U/min 2400 x)
 Schalldämpfer 1 Topf 810xØ280 mm xx)
 Abgasprüfung Bacharach= 2,5 / BOSCH-SZ= 1,3 bei 45%
 Entstörung ---

Karosserie
 Frontlenkerkabine
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel 2/beidseitig
 Unterlegkeil 1/380x180x250mm Zugvorrichtung nach Wunsch
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 2 v --- M --- h ---
 Masse §) innen --- aussen ---
 Länge --- 5975 Achsabstand 3485 *)
 Breite --- 2500 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 3040 Spurweite v 2070 h 1840
 Ueberhang s --- v --- h ---
v --- 1410
h --- 1080 Spurbreite l 14300 r 14400

Gewichte
 vorn hinten total
 Leergewicht 4300 2500 6800 §)
 Nutzlast (Leergewicht Kabine / Fahrgestell)
 Gesamtgewicht 6500 11500 16000
 Fabrikgarantie --- --- 17500
 Reifengröße 12.00 R 20 12.00 R 20 (Varianten +)
 Ply / bar 18 / 8,5 18 / 8,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 7500 13000
 für V max 100 km/h 100 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht 40'000 kg
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 103 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen --- km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausstattung

CR (E)	Femlicher
CR (E)	Abblendlichter
Y (E)	Standlichter
R-S1 (E)	Schlosslichter
R-S1 (E)	Bremslichter
1 (E)	Richtungsblinker
h 2a (E)	Rückstrahler
h 1 (E)	Markierlichter
h SAV CH 1 1103 01	Zusätzliche Leichter
1/ separat	Kontroll-Nr.-Beleuchtung
3/ Blatt	Scheibenwischer
PIAKM CTR CH 5 0602 02	Warmvorrichtungen
oder andere homologierte Modelle	

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Lastwagen oder Sattelzschlepper
zeuges	PIAT 170 F 26
Marke und Typ	
Typschreib- nummer	3311 32
Karosserie	Je nach Aufbau
Plätze	total 2 vom
Leergewicht	16000
Nutzlast	Je nach Fz.
Gesamtgewicht	Hubraum
	Treibstoff
	13791
	70,24
	D

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

* Typen

- 170 F 26T*B = Sattelzschlepper, Radstand 3485 mm
- 170 F 26 *B* = Lastwagen, Radstand 4400 mm
- 170 F 26 *C* = Lastwagen, Radstand 5005 mm
- 170 F 26 *D* = Lastwagen, Radstand 5700 mm

** Federspeicher

: Betriebs- und Notblöddruck über 3-Kreisventil; mech. Losvorr. = Schraube in Zylinder.
 +) Helfenvarianten : 11.00 R 20, 16 PR, V= 6500 kg(B₀)/H= 11500 kg(B₀), Spur V= 2085 mm; V-max. 100 km/h.
 12 R 22.5, 16 PR, V= 6500 kg(B₀)/H= 11500 kg(B₀), Spur V= 2085 mm; V-max. 100 km/h.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Bremsen, Anfahrvermögen und Unterlegkeil mit 17500 kg geprüft.

x) Geräuschmessung nach BAV

: Vorbearbeit gültig für Getriebe = PIAT B 100 und FULLER RTO 9513) mit den Achsen 4,49 und 4,92 : 1

ix) Lärmdämpfung

: Lärmschutzlappen links und rechts vom Motor sowie Lärmschutzwanne unter Motor und Kupplungsgehäuse.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

122 - nur auf den für 2,5 m breite Fahrzeuge geöffneten Strassen zugelassen. Breitezahlen erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung

Fruitingen, 15.12.78. / Camorino, 22.12.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung