

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen (Fahrgestell)

FIAT

238 Bl / II

CH 3311 46

Hersteller FIAT AUTO S.p.A., Torino (I)
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette = "Versione 238 Bl / II"
Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. = "ZFA238B00"
 Herstellerplakette rechts, hinter Beifahrersitz
 Fahrgestellnummer neben Hersteller-Plakette
 Motorkennzeichen "131 AZ.000" vorn, rechts auf Motorblock, hinter Alternator (von unten sichtbar)
 Hauptimporteur FIAT AUTO (SUISSE) S.A., 108, rue de Lyon, 1211 Genève
 Geprüftes Fahrzeug Prototyp

Fahrgestell				Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u>	Anzahl Räder	<u>4</u>	Marke	<u>FIAT</u>	Typ	<u>131 AZ.000</u>
Lenkung	<u>mechanisch</u>			Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mechanisch synchronisiert</u>			Treibstoff	<u>B</u>	Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>4</u>	Achsantrieb	<u>auf Vorderräder</u>	Kühlung	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, mit Unterdruckhilfe</u>			Bohrung	<u>80</u>	Hub	<u>71,5</u>
	<u>Bremskraftregler stufenlos lastabhängig, auf die</u>			Hubraum	<u>1438</u>	Steuer-PS	<u>7,32</u>
	<u>Hinterräder wirkend</u>			Leistungs-kW	<u>38</u>	bei U/min	<u>4600</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Innenbacken, auf die Vorderräder wirkend</u>			PS	<u>52 DIN</u>		
				Lärm-Standm.	<u>70</u>	dB/A bei U/min	<u>3450 x)</u>
Feststellbremse	<u>wie Hilfsbremse</u>			Schalldämpfer	<u>1 Topf 370xø148xø154 mm</u>		
Dauerbremse	<u>---</u>			Abgasprüfung	<u>GEE 78/665; CO 2,41 % bei 800 U/min</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert</u>			Entstörung	<u>BAY, Anhang 6, Ziffer 3+4 = D</u>		

Karosserie	<u>je nach Aufbau</u>			Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	<u>2</u>	Geschw. Messer	<u>km/h</u>	Leergewicht	<u>805</u>	<u>235</u>	<u>1040</u>	<u>§)</u>
Sicherheitsgurten	<u>Ax4 (E) + (E)</u>	Rückspegel	<u>2/ beidseitig</u>	Nutzlast	<u>(Leergewicht Fahrgestell/Kabine)</u>			
Unterlegkeil	<u>---</u>	Zugvorrichtung	<u>---</u>	Gesamtgewicht	<u>1275</u>	<u>1275</u>	<u>2570</u>	
Diebstahlsicherung	<u>---</u>			Fabrikgarantie	<u>6.50 R.14 G</u>	<u>6.50 R.14 G</u>	<u>(Varianten</u>	
				Reifengröße	<u>6 / 3,25</u>	<u>6 / 3,25</u>	<u>vgl. Bemerkungen)</u>	
Anzahl Plätze	<u>t 3 v 3</u>		<u>M h</u>	Pf/bar	<u>1275</u>	<u>1275</u>		
				Tragkraft	<u>120</u>	<u>120</u>		
Masse §)	innen	ausßen		für V max				
Länge	<u>4620</u>	Achsabstand	<u>2400</u>					
Breite	<u>1800</u>	Doppelachse	<u>v h</u>	Garantierte Anhängelast gebremst			<u>700 kg</u>	
Höhe	<u>1930</u>	Spurweite	<u>v 1495 h 1490</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>575 kg</u>	
Ueberhang	s	Spurweite	<u>v -</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht			<u>700 kg</u>	
	v		<u>h -</u>	Geprüfte Anhängelast			<u>110</u>	<u>km/h</u>
	h	Spurkreis	<u>l 11600 r 11400</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>110</u>	<u>km/h</u>
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile				Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>100 kg</u>	<u>km/h</u>
				garantierte Dachlast				

Ausrüstung §)

Fernlichter

Abblendlichter

Standlichter

Schlusslichter

Bremslichter

Richtungsblinkler

Rückstrahler

Markierlichter

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer

Warmvorrichtungen

CR (E)

CR (B)

A (B) in CR

R-SI (B)

R-SI (E)

I (E)

h (E)

h 2a (E)

h I (E)

s s h

Nebelschlussleuchten: F (e)

1 / separat

2 / Blatt

MAHLETT IGM 3194 KA

oder andere homologierte Modelle

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

x) Geräuschmessung: Vorbefahrt 39,55 km/h, M2, IA 4,818 = 75 dB/A.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren. Radstandverlängerung bis 2800 mm vom Hersteller genehmigt.

Ort und Datum der Prüfung Torino, 10./11.3.80.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Lieferwagen

PIAT 238 BI / II

3311 46

CH Typenschein-

nummer

Je nach Aufbau

Karosserie

Platze total 3 vorn

1t. Wagschein Treibstoff

B

Je n. Aufbau Steuer-PS

7,32

Hubraum

1438