

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
30) Lieferwagen (Fahrgestell)	F I A T	Ducato - 280 Maxi 18 Turbo (Versione 280 R.8)	CH 3311 81

Hersteller	FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "Versione 280 RAG" (Fahrgestell) od. "Versione 280 RT8" (Werksbrücke) Fahrgestellnummer "ZFA280000*....."
Herstellerplakette	unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse
Fahrgestellnummer	rechts, auf Fussboden, zwischen Beifahrersitz und Türe
Motor kennzeichen	"21" links, stirnseitig Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)
Importeur	FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève

Fahrgestell	Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4			
Federung	V=Schrauben/H=Längeblatt; V+H=Stossdämpfer			
Lenkung	mechanisch Zahnstange, a.W. hydr.Lenkhilfe			
Achsantrieb	auf Vorderräder			
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis (1.= $\frac{1}{2}$ -VR / 2.= HR + $\frac{1}{2}$ -VR), V=Scheiben/H=Trommeln, mit Unterdruckhilfe, Bremskraftregler stufenl. lastabhängig auf HR			
Hilfsbremse	1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse			
Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf die Hinterräder			
Dauerbremse	—			
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert			
	Motor			
	Marke	SOFIM	Typ	8144.21
	Bauart	Reihe / Turbo	Takte	4
	Treibstoff	D	Lage	vorn, quer
	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
	Bohrung	93	Hub	90
	Hubraum	2444	Steuer-PS	12,45
	Leistung kW	68 DIN	bei /min	3800
	Mid-max. Nm	216	bei /min	2200
	Schalldämpfer	2 Töpfe: 360x190x110mm "7587628/1" od. "7582784/1" 480x220x135mm "7587628/2" od. "7582784/2"		
		Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt Kunststoffwanne unter Motor		

Karosserie/Ausrüstung	je nach Aufbau §) / Brücke *)		Gewichte	vorn	hinten	Total	
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	1160	355	1515	§)	
Sicherheitsgurten vorn	Ar4m(E)+B(E)	hinten	Leergewicht		{Leergewicht Fahrgestell/Kabine}		
Unterlegkegel	—	Rückspiegel	2/ beidseitig		3500		
Diebstahlsicherung	—		Fabrikgarantie		3500		
Treibstofftank	1 / 70 lt. / Stahlblech		1700		1950		
Warnvorrichtung	KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte		Reifengrösse		195/75 R 16 C		+) )
			Ply/bar		107 / 4,75		
			Tragkraft		1950		
			für Vmax		M		
			Feigen		5 $\frac{1}{2}$ J x 16 Stahl, ET 50		
Anzahl Plätze	§) T 2 od. 3 v	M			mech. Getriebe		autom. Getriebe
Masse	§)	innen			1100/900 kg		
Länge	5442	Achsabstand	3653				
Breite	1965	Doppelachse	v		h		
Höhe	2076	Spurweite	v 1695		-		
Überhang vorn	813	Spurweite	h 1660		-		
Überhang hinten	976	Spurkreis Ø	i 14300		r 14300		
Bodenfreiheit	220	beladen	170				
			Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst				
			Garantiertes Gesamtzuggewicht				
			Geprüfte Anhängelast		1100 kg		
			Garantierte Dachlast		100 kg		
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		126 km/h		km/h
			gemessen		km/h bei /min		Motor Zapfwelle

Geräuschmessungen

dB/A	dB/A	dB/A	dB/A
5,17	77,0	72,5	2850 (ab)
Emissionswerte 01.10.85 erfüllt			

(Code)

Angaben für den Fahrzeugausweis

Lieferant: P I A I Ducato - 280 Maxi 18 Turbo

Typenschein-Nr. CH: 331181

Karosserie: je nach Aufbau / Brücke \*

Emissionswerte		Einspritzpumpe		BOSCH	
l/min	bei	l/min	bei	l/min	bei
0,37	3800	0,30	2964	0,93	2128
k = 0,25	3382	k = 0,35	2546	k = 0,90	1710
Plätze		Leergewicht		Nutzlast	
Total 2 od. 3		1t. Karosserie		1. n. Aufbau	
vom		Treibstoff		Hydraum	
		2444		3500	
		12,45		Steuer-PS	

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Karosserie : auf Wunsch lieferbar mit Werkbrücke

Abmessungen		Innen		Aussen	
Lang	3430 mm	5576 mm	1930	2000	2076
Breite	1930	2000	435	1320	1755
Erhöhung	400	2076	1635	1865	3500
Überhang H.		1070		1110	
Gewichte		Leergewicht		Gesamtgewicht	
vorn 1200 kg		hinten 545 kg		Total 1745 kg	

+) Relativlasten : 205/75 R 16 C, Load-Index 110, 2120 kg (4,75), Speed-Index M. Masse, Anzahl Plätze, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

§) Kotenschutzlappen vorn erforderlich.

Ersetzt Typenschein vom

Ort und Datum der Prüfung Torino, 19.11.85.

StA/ER

Form. Nr 1294 2803/2

Edg. Typendruckstelle