

|                 |             |   |                    |
|-----------------|-------------|---|--------------------|
| Fahrzeugart     | Fabrikmarke | Typ   | Typenschein-Nummer |
| 30) Lieferwagen | F I A T     | Ducato - 280 Maxi 18 Turbo<br>(Versione 280 RS) | CH 3311-83         |

|                        |   |
|------------------------|---|
| Hersteller             | FIAT AUTO S.p.A., Torino / Italia   |
| Erkennungsmerkmale     | auf Herstellerplakette "Versione 280 RS"<br>Fahrgestellnummer "ZFA280000*.....**" |
| Herstellerplakette     | unter Motorhaube, rechts oben auf Kühlertraverse                                  |
| Fahrgesteilnummer      | rechts, auf Fussboden, zwischen Beifahrersitz und Türe                            |
| Motorerkennungszeichen | "21" links, stirnseitig Motorblock (vom Importeur eingeschlagen)                  |
| Importeur              | FIAT AUTO (SUISSE) SA., 108, rue de Lyon, 1211 Genève                             |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Fahrgesteil          | 2 / 4   |
| Anzahl Achsen/Reifen | V=Schrauben/H=Längsblatt;V+H=Stossdämpfer   |
| Federung             | mechanisch Zahnstange, a.W. hydr.Lenkhilfe  |
| Lenkung              | auf Vorderräder   |
| Achsantrieb          | hydraulisch, 2-Kreis (1.= $\frac{1}{2}$ -VR / 2.= HR + $\frac{1}{2}$ -VR),  |
| Betriebsbremse       | V-Scheiben/H=Trommeln, mit Unterdruckhilfe,<br>Bremskraftregler stufenlastabhängig auf HR<br>1. + 2.-Kreis der Betriebsbremse |
| Hilfsbremse          | mechanisch, Trommeln, auf die Hinterräder   |
| Feststellbremse      | ---   |
| Dauerbremse          | ---   |
| 2-Kreis-Kontrolle    | Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert  |

|               |  |                 |            |
|---------------|--|-----------------|------------|
| Motor         | SOFIM  | Typ             | 8144.21    |
| Marke         | Reihe / Turbo                                      | Takte           | 4          |
| Bauart        | D  | Lage            | vorn, quer |
| Treibstoff    | Wasser   | Anzahl Zylinder | 4          |
| Kühlung       | 93   | Hub             | 90         |
| Bohrung       | 2444   | Steuer-PS       | 12,45      |
| Hubraum       | 68 DIN   | bei /min        | 3800       |
| Leistung kW   | 216  | bei /min        | 2200       |
| Md-max. Nm    | 2 Töpfe: 360x190x110mm "7587628/1" od. "7582784/1" |                 |            |
| Schalldämpfer | 480x220x135mm "7587628/2" od. "7582784/2"          |                 |            |
|               | Motorhaube mit schalldämmendem Material belegt     |                 |            |
|               | Kunststoffwanne unter Motor                        |                 |            |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Karosserie/Ausrüstung | Kasten §)                                    |
| Anzahl Türen          | 4 Geschw. Messer <u>    </u> km/h            |
| Sicherheitsgurten     | vorn Ar4m(E)+B(E) hinten <u>    </u>         |
| Unterlegkeil          | Rückspiegel 2/ beidseitig                    |
| Diebstahlsicherung    | ---  |
| Treibstofftank        | 1 / 70 lt. / Stahlblech                      |
| Warnvorrichtung       | KLAXON CH 5 0701 04 oder andere homologierte |

|                    |                           |               |       |
|--------------------|---------------------------|---------------|-------|
| Gewichte           | vorn                      | hinten        | Total |
| Leergewicht        | 1180                      | 565           | 1745  |
| Gewichtsverteilung | 480                       | 1275          | 1755  |
|                    | 1660                      | 1840          | 3500  |
|                    |                           |               | 3500  |
| Fabrikgarantie     | 195/75 R 16 C             | 195/75 R 16 C | +)    |
| Reifen grössse     | 107 / 4,75                | 107 / 4,75    |       |
| Ply/bar            | 1950                      | 1950          |       |
| Tragkraft          | M                         | M             |       |
| für Vmax           | 5 1/2 J x 16 Stahl, ET 50 |               |       |
| Feigen             |                           |               |       |

|                 |   |
|-----------------|---|
| Anzahl Plätze   | T 2 od. 3 v <u>    </u> M <u>    </u> h <u>    </u> |
| Masse           | innen aussen  |
| Länge           | 3200 5495   |
| Breite          | 1650 1965   |
| Höhe            | 1840 2467   |
| Überhang vorn   | 813   |
| Überhang hinten | 850 1029  |
| Bodenfreiheit   | leer 220  |
| Achsabstand     | 3653  |
| Doppelachse     | v <u>    </u> h <u>    </u>                         |
| Spurweite       | v 1695  |
| Spurweite       | h 1660  |
| Spurkreis Ø     | l 14300 r 14300                                     |
| beladen         | 170   |

|                                       |  |                             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst  | mech. Getriebe 1100/900 kg   | auton. Getriebe <u>    </u> |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht         | 1100 kg  |                             |
| Geprüfte Anhängelast                  | 100 kg   |                             |
| Garantierte Dachlast                  | 126 km/h   |                             |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | gemessen <u>    </u> km/h bei /min <u>    </u> Motor <u>    </u> Zapfwelle |                             |

Gerüschmessungen

Geräube

m5

Emissionswerte 01.10.86 ermittlt

| Gerüschmessungen | HA   | HB   | HC           | HD          |
|------------------|------|------|--------------|-------------|
| 5,17             | 77,0 | 72,5 | 2850         | ab)         |
| Vorbefahrt       | dB/A | dB/A | Standmessung | Bemerkungen |

Rauchemission BAV Anh. 3

ECE-24

| dB    | bei                  | /min | k =  | bei  | /min | k =  | bei  | /min |
|-------|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| b =   | 0,37                 | 3800 | 0,25 | 3582 | 0,37 | 3800 | 0,25 | 3582 |
| b =   | 0,50                 | 2964 | 0,55 | 2546 | 0,50 | 2964 | 0,55 | 2546 |
| d =   | 0,95                 | 2128 | 0,90 | 1710 | 0,95 | 2128 | 0,90 | 1710 |
| O + P | Einspritzpumpe BOSCH |      |      |      |      |      |      |      |

Sachrach = 5,5

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenarten : 205/75 R 16 C, Load-Index 110, 2120 kg (4,75), Speed-Index K.§) Ausrüstung

: Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.

Schutzvorrichtung hinter Fahrer- und Beifahrersitz original vorhanden.

Angaben für den Fahrzeugausweis

Lieferwagen P I A T  
 Fahrzeugart Ducato - 280 Markt 18 Turbo  
 Marke und Typ

Typenschein-Nr. CH 351183  
 Karosserie Kasten

| Platze        | Total | 2 od. 3    | vorn  |
|---------------|-------|------------|-------|
| Leergewicht   | 1745  | Treibstoff | D     |
| Nutzlast      | 1755  | Habraum    | 2444  |
| Gesamtgewicht | 3500  | Steuer-PS  | 12,45 |

Eidg. Typenprüfstelle

Ersetzt Typenschein vom

Ort und Datum der Prüfung Torino, 19.11.85.

Form. Id 1204 2885/2