

Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein								
Personenwagen		F I A T		600 - 100 D 108 Multipla - 5 Plätze		jahr	Nr.								
						1961	3' 3 1 2-A								
Merkmale "100 D 108"-Vorziffer zu Fahrgestell-Nr und "100 D 008" zu Motor-Nr. - Modell mit															
5 Plätzen. - "600" u. "Multipla" auf Frontwand *)		Betriebsstoff		Benzin		Anzahl Zyl. 4									
Hersteller des Fahrgestells		F I A T, Torino (I)													
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten links auf Wand, oberhalb Auspuff u.a. Hersteller-Plakette															
Motor-Nr. eingeschlagen		links hinten auf Motorblock													
Motor-Typ		100 D 008 - Reihemotor, senkrecht, obengesteuert													
Lage des Motors		hinten Motorbremse													
Zyl.-Inhalt		767 cm ³		Anhängerbremse		Aussenmasse in mm									
Takte		4		Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill Länge 3'540									
Kühlung		Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken Breite 1'430									
Antrieb auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang 26		Spur V. 1'225		Höhe 1'570									
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 105		Spur H. 1'151		Radstand 2'000									
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 9,05/8,90		Überhang H. 730									
Fussbremse		hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder													
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder													
Gewichte		vorn		hinten		Total		Bereifung		vorn		hinten		Innenmasse in mm	
leer		335		405		740		Dimension		5.20-12		5.20-12		Länge 1'220	
Nutzlast		245		205		450		Pneu-Tragk.		340		340		Breite 1'250	
Gesamtgew.		580		610		1'190				4 Ply				Höhe 1'015	
Fabrikgarant.		580		610		1'190								Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.								Anzahl Türen		4				Überhang H.	
Lenkung: Lage		links - Frontlenker		Motor-Marke		FIAT		Brems-PS		32 SAE					
Bohrung		62		Hub		63,5		Steuer-PS		3,90					
Karosserie-Form		Commerciale (mit 2 Sitzbänken)													
Zahl der Plätze: Total		5		(vorn 2		Mitte		hinten 3)				Stehplätze	
Soziussitz		Seitenwagen													

Scheinw. Marke	2/ CARELLO A NL	symmetrisch	Fahrlichtungsanzeiger	6/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/ Duplc		V= komb.m.Standlichtern	(weiss)
Standlichter	2/ separat,	unter Scheinwerfern	Seitl.=a.hint.Türen(or.)-H=über Schluss-u.Stoplichter	
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. m.	Standlichtern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-klang)
Rückstrahler	2/ zwischen	Schlussl.u.Blinkern	Rückblickspegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.	Schlusslichtern (rot)	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur für normales Schild		Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht				
Elektr. Anlage	12	Volt		
Lärmmessung	79-80	dB bei	4'600 U/min	**)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Ab Fahrgestell-Nr = 100 D 108 * 077'001 *
- **) Auspuffvorrichtung: Auspufftopf bezeichnet APP IGM 1'149/S.

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 6.12.60

Die Typenprüfungskommission