Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	C I L O	Cyclomoteur	1961	3' 3 2 0

Erkennungsmerkmale "Cyclomoteur" beidseitig auf Treibstoffbehälter. - "Cilo" auf Hersteller-Plakette am Steuerkopf. - Ziffer "30 km" auf Zylinderfuss eingegossen

Gültig ab Rahmen Nr. 5'000 Motor Nr. 23'133

Hersteller des Rahmens Giuseppe B I A N C H I , Firenze (I)

Hersteller des Motors MI-VAL, Metalmeccanica Italiana Valtrompia s.p.a. (I)

Rahmen Nr. befindet sich auf Rahmenrohr unterhalb Tank

Motor Nr. befindet sich links oben auf Kurbelgehäuse

Motor: *) Marke CILO Typ 49 ccm Lage Mitte unten

Zylinderzahl 1 Takte 2 Kühlung Luft

Zyl. Bohrung 38 mm Kolbenhub 42 mm Hubraum 48 ccm

Nutzleistung 0,65 PS bei Drehzahl 3'250 U/min. Triebstoff Benzin

Bauart: Rahmen Rohrrahmen

Lenkstange vertikal verstellbar 80 mm Sattel vertikal verstellbar 80 mm

Bremse: V. Rad Trommelbremse, Innenbacken, Kabelzug, Griff links

Bremse: H. Rad Trommelbremse, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Räder: vorne Drahtspeichen hinten Drahtspeichen

Bereifung: vorne 24 x 1 3/4 / 600 x 45 Pneutragkraft 85 kg

« hinten 24 x 1 3/4 / 600 x 45 « 85 kg

Tretvorrichtung separat hinter Motor Länge der Kurbelarme 170 mm

Getriebe Uebersetzung im Motorblock Anzahl Gänge 1

Kupplung Scheibenkupplung, Handhebel links

**) Kraftübertragung auf das Hinterrad, Kette

Uebersetzungsverhältnis = Motor / Hinterrad = 12 x 40 Zähne

(Kettenrad hinten mit Nabe verschweisst, Kettenrad vorne nicht auswechselbar)

Gewichte in kg			Masse in mm		
	Leergewicht	39		Länge	1'750
	Nutzlast	91		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	600
	Fabrikgarantie	130		Höhe	1'130
	Pneutragkraft	170		Radstand	1'120

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne APRILIA Ø 95 mm 6V/15 W
Schlusslicht Modell Astor II, Ø ca. 25x35 mm
Rückstrahler komb.m.Schlusslicht (rot)
Warnvorrichtung 1/ Fahrradglocke
Zollblei am Rahmentraggriff
Auspuffvorrichtung APP IGM 0 128 / S
Ansauggeräuschdämpfer Dell'Orto F 2

Abblendvorrichtung Duplo 6 V/15 W
Stromquelle Magnet-Schwungrad
Grösse oval 75x38 mm = ungef. 24 cm²
Vergaser Dell'Orto T 79 D

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)
Geräuschmessung 70-71 dB gemessen bei 28 Km/Std 4'350 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen: Zusätzliche Ausrüstung: Rote Pedalrückstrahler, Seitenstütze mit Feder (klappt selbsttätig auf).

*) Motor: Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse (Innendurchmesser 6 mm) eingepresst und mit Sprengring gesichert. Demontage unmöglich. - Der Zylinder ist nicht auswechselbar, da grössere Zylinderbolzen als bei andern Cilo-Modellen. Aeusserlich erkennbar durch eingegossene Bezeichnung "30 km" auf Zylinderfuss.

**) Kraftübertragung: Mit Kettenantrieb als Motorfahrrad anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 25.1.61.

Diese Karte ersetzt TS Nr. 3'320 vom 15.12.60 (Bremsen)

Ort und Datum der Typenprüfung: Zürich, 15.12.60 / Bern, 17.4.61