Fahrzeugart	Marke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Motorfahrrad	V A M P I R E		1961	3'3 2 0-B

Erkennungsmerkmale: "VAMPIRE" auf Steuerrohr, sowie links und rechts seitlich auf Treibstoffbehälter.-"30 km" auf Zylinderfuss eingegossen

Gültig ab Rahmen Nr. 5'000 Motor Nr. 23'133

Hersteller des Rahmens: Giuseppe B I A N C H I , Firenze (I)

Hersteller des Motors: MI-VAL, Metalmeccanica Italiana Valtrompia s.p.a. (I)

Rahmen Nr. befindet sich: auf Rahmenrohr unterhalb Tank

Motor Nr. befindet sich: links oben auf Kurbelgehäuse

Motor: *)

Marke	CILO	Typ	49 ccm	Lage	Mitte unten
Zylinderzahl	1	Takte	2	Kühlung	Luft
Zyl. Bohrung	38 mm	Kolbenhub	42 mm	Hubraum	48 ccm
Nutzleistung	0,65 PS	bei Drehzahl	3'250 U/min.	Triebstoff	Benzin

Bauart:

Rahmen: Rohrrahmen

Lenkstange vertikal verstellbar: 80 mm Sattel vertikal verstellbar: 80 mm

Bremse: V. Rad: Trommelbremse, Innenbacken, Kabelzug, Griff links

Bremse: H. Rad: Trommelbremse, Innenbacken, Kabelzug, Griff rechts

Räder: vorne: Drahtspeichen hinten: Drahtspeichen

Bereifung: vorne: 24 x 1 3/4 / 600 x 45 Pneutragkraft: 85 kg

« hinten: 24 x 1 3/4 / 600 x 45 « 85 kg

Tretvorrichtung: separat hinter Motor Länge der Kurbelarme: 170 mm

Getriebe: Uebersetzung im Motorblock Anzahl Gänge: 1

Kupplung: Scheibenkupplung, Handhebel links

**) Kraftübertragung: auf das Hinterrad, Kette
Uebersetzungsverhältnis = Motor / Hinterrad = 12 x 40 Zähne
(Kettenrad hinten mit Nabe verschweisst, Kettenrad vorne nicht auswechselbar).

Gewichte in kg			Masse in mm		
	Leergewicht	39		Länge	1'750
	Nutzlast	91		Breite über Lenkstange	580
	Gesamtgewicht	130		Angetr. Rad Durchmesser	600
	Fabrikgarantie	130		Höhe	1'130
	Pneutragkraft	170		Radstand	1'120

Ausrüstung:

Beleuchtung vorne	APRILIA Ø 95 mm 6V/15W	Abblendvorrichtung	Duplo 6 V/15 W
Schlusslicht	Modell Astor II, Ø ca. 25x35 mm	Stromquelle	Schwungradmagnet
Rückstrahler	komb.mit Schlusslicht (rot)	Grösse	oval 75x38 mm = ungef. 24 cm²
Warnvorrichtung	1/ Fahrradglocke	Vergaser	Dell'Orto T 79 D
Zollblei	am Rahmentraggriff		
Auspuffvorrichtung	APP IGM 0 128 / S		
Ansauggeräuschdämpfer	Dell'Orto F 2		

Höchstgeschwindigkeit; gemessen auf der Strasse 26 Km/Std (Zulässig max. 30 km/Std)

Geräuschmessung 70-71 dB gemessen bei 28 Km/Std 4'350 U/min (Zulässig max. 73 dB)

Bemerkungen: Es handelt sich hier um Maschinen welche schon seit 1961 am Lager stehen. Dieser Typenschein hat nur Gültigkeit für diese Maschinen. Ein Kontrollausweis mit dieser neuen Marke kann nur gegen Rückgabe des alten Ausweises, welcher beim Import aufgestellt wurde, abgegeben werden.

Zusätzliche Ausrüstung: Rote Pedalrückstrahler, Seitenstütze mit Feder (klappt selbsttätig auf)

*) Motor: Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbüchse(Innendurchmesser 6 mm) eingepresst und mit Sprengring gesichert. Demontage unmöglich.-Der Zylinder ist nicht auswechselbar
Aeusserlich erkennbar durch eingegossene Bezeichnung "30 km" auf Zylinderfuss.

**) Kraftübertragung: Mit Kettenantrieb als Motorfahrrad anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 25.1.61. + 10.7.62.

Ort und Datum der Typenprüfung: Bern, 10.7.62.