

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	P O N T I A C		2119 - Tempest 4-Zylinder-Motor		1961	3' 3 2 8	
Merkmale "Tempest" seitlich vorn auf Kotflügeln und innen rechts auf Instrumentenbrett							
"161 P" Vorziffer zu Fahrgestell- und Motor-Nrn	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl.	4			
Hersteller des Fahrgestells	PONTIAC Motor Division of G.M.C., Detroit (USA)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links im vorderen Türpfosten und rechts a.Kotfl.-Innenseite a.Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts a.Stirnwand des Zyl.-Blocks auf Höhe Auspuffsammelrohr						
Motor-Typ	Four - 194,5 cu.in. - Reihenmotor, OHV, schräg stehend, mit einfachen Vergaser						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'182 cm³	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech.synchr.	*) Seilw./Spill.		Länge 4'808	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	3	*) Zughaken		Breite 1'834	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	52	Spur V.	1'443	Höhe 1'400	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	150	Spur H.	1'443	Radstand 2'845	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis	12,00/12,00	Überhang H. 1'170	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder - (Pedal und Hebel)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	710	660	1'370	Dimension	6.00-15	6.00-15	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	520	520	Breite
Gesamtgew.	865	925	1'790		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	PONTIAC		Brems-PS 132 SAE
Bohrung	103,12			Hub	95,25		Steuer-PS 16,21
Karosserie-Form	Limousine (4-Door Sedan)						
Zahl der Plätze: Total	6		(vorn 3	Mitte	hinten 3)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke	4/ T 3 Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ die äusseren, do.	V= komb.m.Standlichtern	(weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Stosstange	H= komb.m.Schluss-u.Stopl.	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht	2/ komb.m.Stopl.u.Blinkern	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (2-klang)
Rückstrahler	2/ Mitte Schlusslichter **)	Rückblickspiegel	1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinkern	Geschwindigkeitsmesser	km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f. normales Schild	Gefährliche Bestandteile der Importeur ersetzt die Original-Verzierungen auf Vorderkotflügeln durch Zierschienen (Länge 250, Breite 20, Höhe 20 mm).	
Rückfahrlicht	2/ unter Stosstange		
Elektr. Anlage	12 Volt		
Lärmmessung	84 dB bei 4'400 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch = vollautomatische POWERGLIDE-Kraftübertragung mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planetengeräte, ohne mechanische Verriegelung, Keil muss im Fahrzeug vorhanden sein. (Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- ***) Rückstrahler: Original-Ausführung in Mitte Schlusslicht = zu klein. Es werden vom Importeur 2 zusätzliche nach Vorschrift neben den Rückfahr Lampen montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 20.12.60

Die Typenprüfungskommission