

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell- Jahr	Typenschein Nr.			
Personenwagen	P O N T I A C	2119 - Tempest V-8 Motor	1961	3' 3 2 9			
Merkmale "Tempest" seitlich vorn auf Kotflügeln u. innen rechts auf Instrumentenbrett							
"161 P" =	Vorziffer zu Fahrgestell- u. Motor-Nrn.	Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 8			
Hersteller des Fahrgestells	PONTIAC Motor Division of G.M.C., Detroit (USA)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Längsträger u. rechts auf Kotfl.-Innenseite a. Plak.						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Zylinderblock und do.						
Motor-Typ	V-8 - 215 cu.in. - V-Motor, senkrecht, mit 2-fach Vergaser						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	3'523 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart mech. synchr. *)	Seilw./Spill	Länge 4'808			
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge 3 *)	Zughaken	Breite 1'834			
Antrieb auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	54	Spur V. 1'443	Höhe 1'400			
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	160	Spur H. 1'443			
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre	Wendekreis 12,00/12,00	Überhang H. 1'170			
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder						
2. Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder - (Pedal und Zughebel)						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	635	655	1'290	Dimension	6,00-15	6,00-15	Länge
Nutzlast	155	265	420	Pneu-Tragk.	520	520	Breite
Gesamtgew.	790	920	1'710		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.					Tubeless		Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	4		Überhang H.
Lenkung: Lage	links			Motor-Marke	PONTIAC		Brems-PS 157 SAE
Bohrung	88,90			Hub	71,12		Steuer-PS 17,98
Karosserie-Form	Limousine (4-Door Sedan)						
Zahl der Plätze: Total	6	(vorn 3	Mitte	hinten 3)		Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

Scheinw. Marke 4/ T 3 Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem 2/ die äusseren, Sealed Beam	V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Standlichter 2/ separat, unter Stosstange	H= komb.m.Schluss-u.Stopl. (rot)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch mit Waschanlage
Schlusslicht 2/ komb.m.Stopl.u.Blinkern	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler 2/ Mitte Schlusslichtern **)	Rückblickspegel 1/ Mitte innen oben
Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl.u.Blinkern	Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ nur f.normales Schild	Gefährliche Bestandteile Originalverzierungen vom Im-
Rückfahrlicht 2/ unter Stosstange	porteur durch Zierschiene auf die vord.
Elektr. Anlage 12 Volt	Kotflügeln ersetzt (Länge 250, Breite
Lärmmessung 76 - 77 dB bei 4'600 U/min	20, Höhe 20 mm)

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch = vollautomatische POWERGLIDE-Kraftübertragung mit Drehmomentwandler und 2-Gang-Planeten-Getriebe, ohne Verriegelung, Keil muss im Fahrzeug vorhanden sein.
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- ***) Rückstrahler: Original-Ausführung in Mitte Schlusslicht = zu klein.
Es werden vom Importeur 2 zusätzliche Rückstrahler nach Vorschrift neben den Rückfahrlampen montiert.

Ort und Datum der Typenprüfung Biel, 20.12.60
26. 1.61

Die Typenprüfungskommission