

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Modell-jahr	Typenschein Nr.
Lastwagen-Fahrgest.	F I A T	6 1 5 N 1 / 3 0 5 D Kasten	1961	3' 3 3 2-B

*) Merkmale "615 N 1" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. und "305 D 000" = zu Motor-Nr.

Ab Fahrgestell-Nr. =	615 N 1 * 40'001 *	Betriebsstoff	Dieseloel	Anzahl Zyl.	4		
Hersteller des Fahrgestells	F I A T, Torino (I)						
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Längsträger sowie auf Hersteller-Plakette						
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts vorn oben auf Zylinderblock						
Motor-Typ	305 D 000 - Reihomotor, senkrecht, mit direkter Einspritzung						
Lage des Motors	vorn	Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	1'901 cm ³	Anhängerbremse	Aussenmasse in mm				
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill	Länge 5'000		
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken	Breite 1'910		
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	16	Spur V.	1'512	Höhe 2'100	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	76,5	Spur H.	1'480	Radstand 3'000	
Anzahl Reifen	6	Differentialsperre	Wendekreis 12,60/12,80		Überhang H. 1'300		
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, 2-Kreis, auf alle Räder						
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder						
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	885	880	1'765	Dimension	6.00-16	6.00-16	Länge 2'920
Nutzlast	260	1'475	1'735	Pneu-Tragk.	700	700	Breite 850/1'620
Gesamtgew.	1'145	2'355	3'500		8	Ply	Höhe 1'220
Fabrikgarant.		2'600	3'500			doppelt	Höhe seitenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2 + 1 hinten		Überhang H. 1'150
Lenkung: Lage	links oder rechts			Motor-Marke	FIAT		Brems-PS 50 SAE
Bohrung	82			Hub	90		Steuer-PS 9,68
Karosserie-Form	Kastenwagen						
Zahl der Plätze: Total	3		(vorn 3	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz	Seitenwagen						

** wenden

6/ Blinker mit Kontrolllampe

Scheinw. Marke 2/ SIEM E 3	Fahrlichtungsanzeiger V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Abblendsystem 2/ Duplo asymmetrisch	seitl.= auf Vorderkotflügeln (orange)
Standlichter 2/ separat, neben Scheinwerfern	H= oberhalb Stoplichtern (orange)
Nebellampe	Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht 2/ komb.m.Stoplichtern	Warnvorrichtung 1/ elektr.(J-Klang)+Lichthupe +)
Rückstrahler 2/ separat, zwischen Schlussl.u.EL	Rückblickspiegel 2/ beidseitig aussen an Kabine
Stoplicht 2/ oberhalb Rückstrahlern	Geschwindigkeitmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung 1/ links, kombiniert	Gefährliche Bestandteile Markenschild auf der Haube, dient als Oeffnungshebel (Länge 80 mm, Breite 50 mm, Höhe 30 mm).
Rückfahrlicht	
Elektr. Anlage 24 Volt	
Lärmmessung 84 dB bei 3'800 U/min **)	Nicht beanstandet!

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Erkennungsmerkmale: Aufnahme-Nummer auf der Hersteller-Plakette: "App.IGM. 1565 0 M".
- ***) Lärmdämpfung: Auspufftopf mit Bezeichnung "App. IGM. 0186/S".
- +) Warnvorrichtung: Die Lichthupe muss über die Scheinwerfer geschaltet sein (nicht über die Abblendlichter).

Schutzvorrichtung: 4 Querstangen oberhalb der Rücklehne der Vordersitzbank montiert.

** 6.00-16, 8 Ply Tragkraft 650 Kg. - 1145 Kg.Vorderachsgarantie, Brems PS 54

Modelljahr 1961 ab Chass.Nr.o55.926

TM 5 1/62

SAE

Ort und Datum der Typenprüfung Genf, 28.2.61

Die Typenprüfungskommission