

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Lieferwagen (Fahrgestell)

CHEVROLET

K 20 / Modell CK 20903
(Motor: V8-350-4) (L)

CH 3333 10

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION, of GENERAL MOTORS CORPORATION, Warren, Michigan (USA)

Erkennungsmerkmale "CK 20903" und "CH 3333 10" auf Hersteller-Plakette
"CKL 2.9." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette im Motorraum, rechts auf Spritzwand

Fahrgestellnummer links, hinter Windschutzscheibe

Motorkennzeichen "57" stirnseitig, links auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE S.A., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug CKL249F443390

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe automatisches Getriebe

Anzahl Gänge 3-Stufen Achsantrieb Allrad *)

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben, h=Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler wirkend auf HR, Dosierventil auf VR.

Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.n.Hilfsfahr.

Motor

Marke CHEVROLET Typ V8, 350-4 (L)

Bauart V Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 8

Bohrung 101,60 Hub 88,39

Hubraum 5730 Steuer-PS 29,18

Leistungs-kW 121 bei U/min 3600

PS 165 SAE-net

Lärm-Nahfeld 80 dB/A bei U/min 2700 **)

Schalldämpfer 1 Topf, 540x240x140 mm

Abgasprüfung ECE-15/03: CO 0,1 % bei 620 U/min. +)

Entstörung BAV, Anhang 8, Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Normallenker-Kabine

Anzahl Türen 2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten SAE-J-4c Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung Lenkradschloss

Anzahl Plätze t 3 v 3 M - h -

Masse §) innen aussen

Länge 5240 Achsabstand 3340 /

Breite 2050 Doppelachse v h

Höhe 1932 Spurweite v h 1740 h 1680

Ueberhang s Spurweite v h

v 848 h

h 1052 Spurbreis ø l 13600 r 13600

Gewichte vom hinten total

Leergewicht (Fgst.) 1285 700 1985 §)

Nutzlast je nach Fahrzeug

Gesamtgewicht 1678 2495 3500

Fabrikgarantie 1678 2495 3500

Reifengröße 9,50 x 16,5LT 9,50 x 16,5LT (Varianten ++)

Ply / bar 8 / 2,8 8 / 4,9 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft 1690 2520

für V max 120 120

Garantierte Anhängelast gebremst 5500

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 120 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Ausüstung §)

Fernlichter	HCR (E)
Abblendlichter	HCR (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	GUIDE 1T SAE STIAR P1-73 od. SAE AIRST 74 GROTE9130
Bremslichter	dito dito
Richtungsblinker	v 1 (E) s. SAE AP23-TA _n wie Schlusslichter
Rückstrahler	v h= SAE A., DOT od. 1 (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	separat oder komb. mit Schlusslicht
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/ Blatt
Scheibenwischer	mit Waschanlage
Warnvorrichtungen	DELCO REMY A+F oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen
Marke und Typ	CHEVROLET K 20
Typenscheinnummer	CH 3333 10
Karosserie	je nach Aufbau
Plätze	total 3 vorn 3
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff B
Nutzlast	je nach Pz. Steuer-PS 29,18
Gesamtgewicht	3500 Hubraum 5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb im Dauereingriff. Differentialsperre zwischen Vorder- und Hinterachse, mechanisch, schaltbar mit Hebel.
- ***) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt: 50 km/h, A2, iA 3,73 = 76 dB/A
- +) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich. (EMPA-Nr. 41517).
- ++) Bereifung : Anwendung BAV, Art. 13, Abs. 1. (Load Range D = 8 Ply Rating).
- §) Änderungen : (durch den Importeur ausgeführt).
- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet.
 - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt.
 - original Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR (E) H4 ersetzt.
 - original Glühlampen der Stop- Schluss- und Blinklichter zu stark, werden durch 18/5 Watt Glühlampen ersetzt. (die Stärke der zu verwendenden Glühlampen muss auf der Leuchte gut lesbar und unverwischbar eingetragen sein).
 - Nur gültig bei Verwendung der Schlusslichter GUIDE 1T SAE STIAR P1-73.
 - original Rückstrahler ungenügend. 2 zusätzliche werden montiert.
 - Auspuffrohr wird bis ans Karosserieende geführt.
 - Drehzahlbegrenzer "Limitron" wird montiert. Abregeldrehzahl 3160 U/min. (Höchstgeschwindigkeit/Pneugarantie).
 - Viscolüfter Ø 460 mm (7 Blatt) wird montiert
 - Kotschutzlappen vorne erforderlich; hinten je nach Aufbau
- §) Masse, Gewichte und Ausüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung
Studen, 09.07.79

Eidg. Typenprüfstelle

Lieferwagen

CHEVROLET

K 20 / CK 20903

CH 3333 10

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 14.1.80 in Studen - lin

Ab Fahrgestell-Nummer CKM2.A. (Modelljahr 1980)

- Erkennungsmerkmale : "CKM2.A." vor Fahrgestell-Nummer
Motorcode : "M"
Motorleistungsdrehzahl : 3800 U/min
Geräuschemessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 4,10 = 77,5 dB/A
Standmessung: 73 dB/A bei 2850 U/min
Abgasprüfung : ECE-15/03, 0,15 % CO bei 750 U/min (EMPA-Nr. 42038, kein
Genehmigungszeichen erforderlich)
Abregelung V/max. : Motor-Höchstzahl muss mittels "LIMITRON-Regler" auf
3475 U/min eingestellt werden; entspricht V/max. 120 km/h
Hinterachsgarantie : 2722 kg
Reifen : 9.50 - 16.5 LT, 10 PR (Load Range E), Tragkraft pro Achse
v = 1840 kg (3,2), h = 2766 kg (5,6), V/max. 120 km/h
Aenderung : Leerlaufgemisch einstellen bei 650-750/min: 0,15-0,3 % CO.