

Lieferwagen

CHEVROLET

Chevy Van 4x4 / Modell CG 31305

CH 3333 11

Hersteller CHEVROLET MOTOR DIVISION, General Motors Corporation, Warren, Michigan / USA

Erkennungsmerkmale "CG 31305" und "CH 3333 11" auf Hersteller-Plakette  
"CGL359." vor Fahrgestell- Nummer

Herstellerplakette links, im hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer links, hinter Frontscheibe

Motorzeichen "57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug CGL3597196828

## Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4

Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe automatisches Getriebe

Anzahl Gänge 3 Stufen Achsantrieb Allrad/Dauereintrieb

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, Unterdruckhilfe, auf alle Räder. Bremskraftbegrenzer und Bremskraftregler lastabh. auf HR, Dosiervent. VR

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse wie Hilfsbremse

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Druckdiff.-Schalter mit kombinierter Kontrollampe

Motor

Marke	CHEVROLET	Typ	V8-350-4bb1(L)
Bauart	V	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	8
Bohrung	101,6	Hub	88,39
Hubraum	5730	Steuer-PS	29,18
Leistungs-kW	121	bei U/min	3600
PS	165 SAE-net		
Lärm-Nahfeld	85,5 dB/A	bei U/min	2700 *)
Schalldämpfer	1 Topf, 540x250x140		
Abgasprüfung	nach ECE-15/03, 0,1 % CO bei 600 U/min **)		
Entstörung	BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4	"D"	

## Karosserie

Kasten mit oder ohne Fenster

Anzahl Türen 4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten ARA(E)/CH723DB01 Rückspiegel links/rechts

Unterlegkeil - Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze t 2 v 2 M - h -

Masse

	innen	aussen	Achsabstand	<u>3175</u>	
Länge	<u>2920</u>	<u>5105</u>	Doppelachse	v <u>-</u> h <u>-</u>	
Breite	<u>1360/1830</u>	<u>2019</u>	Spurweite	v <u>1760</u> h <u>1715</u>	
Höhe	<u>1360</u>	<u>2062</u>	Spurweite	v <u>-</u> h <u>-</u>	
Ueberhang	s <u>-</u>	<u>747</u>			
	v <u>-</u>	<u>1000</u>			
	h <u>1000</u>	<u>1183</u>	Spurkreis ø	t <u>14100</u> r <u>14200</u>	

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile -

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	<u>1240</u>	<u>1020</u>	<u>2260</u>
Nutzlast	<u>240</u>	<u>1000</u>	<u>1240</u>
Gesamtgewicht	<u>1480</u>	<u>2020</u>	<u>3500</u>
Fabrikgarantie			<u>3500</u>
Reifengrösse	<u>8.75-16.5LT</u>	<u>8.75-16.5LT</u>	(Varianten +)
Pty / bar	<u>8 / 4,6</u>	<u>8 / 4,9</u>	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	<u>1827</u>	<u>2132</u>	
für V max	<u>min. 135 km/h</u>		
Felgen	<u>16,5x6,75</u>	<u>Stahl</u>	
Garantierte Anhängelast gebremst			<u>1814</u>
Garantierte Anhängelast ungebremst			<u>-</u>
Garantiertes Gesamtzuggewicht			<u>-</u>
Geprüfte Anhängelast			<u>1814</u>
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			<u>135</u> km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			<u>-</u> km/h

Ausrüstung §) \_\_\_\_\_  
 Fernlichter \_\_\_\_\_  
 Abblendlichter HCR H4 (E) \_\_\_\_\_  
 Standlichter A (E) \_\_\_\_\_  
 Schlusslichter GUIDE BT SAE STIAR 70 \_\_\_\_\_  
 Bremslichter GUIDE BT SAE STIAR 70 \_\_\_\_\_  
 Richtungsblinker v 1 (E) v<sub>s</sub>GIT SAE PIA h wie Schlusslichter \_\_\_\_\_  
 Rückstrahler v - v+h<sub>s</sub> vorhanden h SAE A / DOT \_\_\_\_\_  
 Markierlichter v - h<sub>s</sub> vorhanden h - \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter - \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ separat in Stosstange \_\_\_\_\_  
 Scheibenwischer 2/ Blatt \_\_\_\_\_ mit // // Waschanlage \_\_\_\_\_  
 Warnvorrichtungen 1/ Delco Remy F \_\_\_\_\_  
 oder andere geprüfte Modelle \_\_\_\_\_

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	CHEVROLET	Chevy Van 4x4	
Typenscheinnummer	CH	3333	11
Karosserie	Kasten		
Platze	total	2	vorn 2
Leergewicht	2260	Treibstoff	B
Nutzlast	1240	Steuer-PS	29,18
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	5730

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* ) Geräuschmessung BAV : 50 km/h, A2, 1A 3,75 = 75,5 dB/A
- \*\* ) Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 41896)
- + ) Reifenvariante : 8.75 R 16,5 LT, v= 1827 (4,9) / h= 2132 (6,3), Vmax min. 135 km/h, Spur unverändert
- §) Änderungen :
  - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
  - orig. Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-geprüfte Leuchten ersetzt
  - orig. Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
  - orig. Rückstrahler zu hoch angebracht, 2 zusätzliche werden montiert
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
  - schwenkbare Aussenspiegelträger werden montiert
  - Sicherheitsgurte werden montiert (CH-Nummer = hinten am Roller)
  - Schutzvorrichtung für die Vordersitze wird montiert
  - lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse wird montiert
  - Drehzahlbegrenzer "LIMITORN" wird montiert, Drehzahl auf 3730 U/min in Stellung "D" beschränkt

Eintrag Fahrzeugausweis

102 - Nutzlast des Dachrostes max. 136 kg

Lieferwagen

C H E V R O L E T

Chevy Van 4 x 4  
Modell CG 31305

CH 3333 11

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 5.2.1980 - lin

ab Fahrgestell-Nummer CGM35A. .... (Modelljahr 1980)

Erkennungsmerkmale : "CGM35A." vor Fahrgestell-Nummer

Motor : Code "M" (LT 9)

Motorleistung : 121 kW (165 SAE-net) bei 3800 U/min

Abgasprüfung : ECE-15/03; 0,15 % CO bei 750 U/min (EMPA-Nr. 42038)

Geräuschmessung : Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,75 = 77 dB/A  
Standmessung: 73 dB/A bei 2850 U/min

Fern-/Abblendlicht : wahlweise SEALED BEAM 2B DOT H..

Sicherheitsgurten : wahlweise SAE-J-4c

Nachtrag vom 6.4.81. in Studen - Gau/PR

Ab Fahrgestell-Nummer : ".GCCG35M.B. ...." (Modelljahr 1981).

Erkennungsmerkmale : ".GCCG35M.B." vor Fahrgestell-Nummer.

Standmessung : 73 dB/A bei 2850 U/min.

Reifenvariante : 8.75 R 16.5 LT, V= 1830 kg(4,9)/H= 2190 kg(6,3), V-max. 135km/h

Nachtrag vom 9.11.81. - Schö/PR

Aufhängungs- bzw. Achsvariante vorn: Starrachse, Längsblattfedern 7 Blätter,  
Spur 1695 mm, Höhe 2142 mm.  
Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich.  
Vorderradantrieb ausschaltbar wahlweise.