

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein	
Kleinmotorrad	Z U E N D A P P		K S 50 / 510-227 Falconnette		jahr	Nr.	
					1961	3' 3 3 5	
Merkmale "276-227" auf Motor-Plakette, "510-227" auf Hersteller-Plakette, a.Hinterseite des							
Gabelkopfes, "KS 50" a.Treibstoffbehälter		Betriebsstoff		Benzin	Anzahl Zyl.	1	
Hersteller des Fahrgestells		ZUENDAPP - Werke GmbH, München (D)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		vorn auf Steuerrohr sowie auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		vorn auf Motorgehäuse, unter Zylinder sowie auf Motor-Plakette					
Motor-Typ		276-227 - Blockmotor, mit 4-Gang-Getriebe und Kickstarter					
Lage des Motor:		Mitte Motorbremse					
Zyl.-Inhalt	49,9 cm ³	Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takte	2	Getriebeart		mechanisch	Seilw./Spill	Länge 1'880	
Kühlung	Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		4	Zughaken	Breite 570	
Antrieb a.Hinterrad (Kette)		Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 1'000	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang		70 *)	Spur H.	Radstand 1'230	
Anzahl Reifen	2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.	
Fussbremse		mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Gestänge, auf Hinterrad					
Handbremse		mechanisch, Innenbacken, Vollnaben, Kabelzug, auf Vorderrad					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	34	42	76	Dimension	21x2.75	21x2.75	Länge
Nutzlast	16	54	70	Pneu-Tragk.	150	150	Breite
Gesamtgew.	50	96	146	MOPED			Höhe
Fabrikgarant.			235	Extra Prima			Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen			Überhang H.
Lenkung: Lage		Motor-Marke			ZUENDAPP	Brems-PS	4,2 DIN
Bohrung		39		Hub	41,8	Steuer-PS	0,25
Karosserie-Form							
Zahl der Plätze: Total		1	(vorn	Mitte	hinten)	Stehplätze
Soziussitz				Seitenwagen			

Scheinw. Marke	1/ IMPEX	15 W	Fahrlichtanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Scheibenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch IMPEX	1 W **	Warnvorrichtung 1/ elektrisch (Schnarre)
Rückstrahler	1/ kombiniert		Rückblickspegel
Stoplicht		(**)	Geschwindigkeitsmesser km/h VDO
Kontrollschildbeleuchtung	1/ komb.m.Schlussl.u.Rück-		Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht		[strahler 2 W	
Elektr. Anlage	6 Volt	/ Lichtmagnetzündung	18 W
Lärmmessung	78 dB bei	70 km/h bzw. 6'500 U/min	+

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Uebersetzungsverhältnis: Getriebe / Hinterrad = 15 x 38 Zähne.
- **) Schlusslicht: Wird vom Importeur wie folgt abgeändert:
 Als Schlusslicht wird eine 1-Watt-Glühlampe im oberen Gehäuseteil eingebaut;
 der untere Gehäuseteil wird als Schlusslicht voll abgedeckt und wirkt nur
 als Rückstrahler und Kontrollschildbeleuchtung.
- +) Lärmdämpfung: Rahmen-Ansaugung (Beruhigungskammer)
 mit Trommelfilter aus Kunststoff,
 Auspufftopf ohne Bezeichnung.

Fahrzeug ohne Pedale, jedoch mit Fussrastern.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 11.1.61

Die Typenprüfungskommission