

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.	
Personenwagen	F O R D (D) - Taunus			G 4 B T K - Transit Standard-Bus		1961	3'3 5 3-A	
Merkmale "TRANSIT" auf Frontwand u. hinten Mitte Türe. - "GARTK" = Vorziffer zu Fahrgestell-Nr. u. a. Hersteller-Plakette, rechts in Kabine, hint. Sitz Betriebsstoff Benzin Anzahl Zyl. 4								
Hersteller des Fahrgestells	F O R D - Werke AG., Köln (D)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	rechts im Fahrzeug auf dem vorderen Radkasten u. a. Hersteller-Plakette							
Motor-Nr. eingeschlagen	rechts oben auf Motorblock, über Anlasser u. hinter Oelmesstab							
Motor-Typ	P 3 - 1,5 Liter - Reihenmotor, obengesteuert							
Lage des Motors	vorn	Motorbremse						
Zyl.-Inhalt	1'498 cm ³	Anhängerbremse					Aussenmasse in mm	
Takte	4	Getriebeart	mech. synchr.	Seilw./Spill		Länge	4'230	
Kühlung	Wasser	Anzahl Vorwärtsgänge	4	Zughaken		Breite	1'740	
Antrieb	auf Hinterräder	Geschw. 1. Gang	25	Spur V.	1'340	Höhe	1'965	
Anzahl Achsen	2	Geschw. dir. Gang	100	Spur H.	1'360	Radstand	2'300	
Anzahl Reifen	4	Differentialsperre		Wendekreis 10,80/10,55		Überhang H.	840	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm	
leer	668	507	1'175	Dimension	6,70-15	6,70-15	Länge	2'550
Nutzlast	332	643	975	Pneu-Tragk.	640	640	Breite	1'075/1'590
Gesamtgew.	1'000	1'150	2'150		6 Ply		Höhe	1'350
Fabrikgarant.	1'050	1'150	2'150		Tubeless		Höhe seitl.	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen	2+1+1 hinten		Überhang H.	750
Lenkung: Lage	links - Frontlenker			Motor-Marke	FORD (D)		Brems-PS	60 SAE
Bohrung	82			Hub	70,9		Steuer-PS	7,63
Karosserie-Form	Commerciale							
Zahl der Plätze: Total	9		(vorn 2	Mitte 3	hinten 4)	Stehplätze	
Soziussitz	Seitenwagen							

Scheinw. Marke	2/ HELLA	asymmetrisch	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendsystem	2/ Duplo	do.	V= separat an Frontecken	(orange)
Standlichter	2/ in den Scheinwerfern		H= komb.m.Schluss-u.Stopl.	(rot)
Nebellampe			Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern u.Blinkern		Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ sep., unter Stosstange	Ø 50 mm	Rückblickspegel	2/ beidseitig an Türscharnieren
Stoplicht	2/ komb.m.Schlussl.u.Blinkern		Geschwindigkeitsmesser	km/h (Ø 120 mm)
Kontrollschildbeleuchtung	3/ Mitte Hintertüre nur		Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht		[für langes Schild		
Elektr. Anlage	6	Volt		
Lärmmessung	75 - 76	dB bei 4'250 U/min		

Bemerkungen und Ausnahmen

*) Merkmale: Ab Fahrgestell-Nr. = G4BTK * 376'080
 Motor -Nr. = * 376'080.

Schutzvorrichtung: Wenn das Fahrzeug für Warentransporte eingesetzt wird, ist die Trennwand bis auf Dachhöhe zu ergänzen (Wand, Gitter, Stäbe oder dergl.).

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 18.1.61

Die Typenprüfungskommission