

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

G U T B R O D

Kommutrac 34

CH 3354 01

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleGUTBROD-WERKE GmbH., 6601 Saarbrücken (D)  
"Kom. 34" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeugrechts, vorn seitlich im Radkasten auf Rahmen  
dito, bei Hersteller-Plakette  
"688.45" vorn auf Block, oberhalb Oelfilter (Plakette)  
RAPID Maschinen + Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon  
7819108

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4  
 Lenkung mechanisch  
 Getriebe mechanisch synchr. + Untersetzungsgetriebe  
 Anzahl Gänge 4 x 2 Achsantrieb Allrad, v.aussch'bar  
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer, wirkend auf HR + 1 zusätzl. Bremskraftbegrenzer, wirkend auf VR  
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf VR  
 Feststellbremse wie Hilfsbremse  
 Dauerbremse -  
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	RENAULT	Typ	688-45
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	Mitte
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	70	Hub	72
Hubraum	1108	Steuer-PS	5.64
Leistungs-kW PS	25	bei U/min	3100
Lärm-Nahfeld	34 DIN		
Schalldämpfer	84 dB/A bei U/min		2325 *
Abgasprüfung	1 Topf 360 x 170 x 120 mm		
Entstörung	CO 3,5 % bei 750 U/min		
	BAV, Anhang B Ziffern 3+4, Art: D		

Karosserie

Brücke / Geräteträger  
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer -  
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel links/rechts  
 Unterlegkell - Zugvorrichtung -  
 Diebstahlsicherung -

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	660	500	1160
Nutzlast	255	1000	1255
Gesamtgewicht	915	1500	2415
Fabrikgarantie			2500
Reifengröße	23 x 8,50	8.00 - 12	(Varianten +)
Pty / bar	6 / 2,5	6 / 2,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1080	1500	
für V max	35	33	

Masse

innen 1560 aussen 3020  
 Länge 1380 1440 Achsabstand 1570 /  
 Breite - 1890 Doppelachse v. - h -  
 Höhe - 1180 Spurweite v 1110 h 1180  
 Ueberhang s - Spurweite v - h -  
 v 800 h 600 650 Spurkreis ø | 7700 r 7700

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Garantierte Anhängelast gebremst	1800
Garantierte Anhängelast ungebremst	535
Garantiertes Gesamtzuggewicht	-
Geprüfte Anhängelast	-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	33 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen	33 km/h
bei 3200 U/min am Motor	

Ausrüstung	
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremslichter	R-S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 1 (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 kombiniert links
Scheibenwischer	1 Blatt mit <del>W</del> Waschanlage
Warmvorrichtungen	BOSCH 0 320 023 001 oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	<u>Lieferwagen</u>		
Marke und Typ	<u>G U T B R O D Kommutrac 34</u>		
Typenscheinnummer	CH	<u>3354 01</u>	
Karosserie	<u>Brücke / Geräteträger</u>		
Plätze	total	<u>2</u>	vorn <u>2</u>
Leergewicht	<u>1160</u>	Treibstoff	<u>B</u>
Nutzlast	<u>1255</u>	Steuer-PS	<u>5,64</u>
Gesamtgewicht	<u>2415</u>	Hubraum	<u>1108</u>

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 26,0 km/h, M4, 1A 13,33 = 81 dB/A  
 Sicherheitsgurten an Fahrzeugen mit 1. Inverkehrsetzung vor dem 1.1.1980 nicht erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plöbchen: 1 / Anbringungsort: auf Verstellerschraube der Vorspannfeder des Reglergestänges (Code 101)  
 Bei Verwendung eines Anhängers ohne Bremse muss die Achslast hinten mindestens 1000 kg betragen

- +) Reifenvariante : H = 28 x 9.00-15, 6 PR, Tragkraft = 1530 kg (2,5 bar), V/max. 35 km/h, Spur = 1150 mm

Ersetzt TS CH 3354 01 vom 28.12.78
Reifenvariante
22.7.80

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 9.11.1978 / 1.12. / 28.12.78.

Eidg. Typenprüfstelle