

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen (Fahrgestell)	GOLDONI	3500 RTS	CH 3357 01

Hersteller GOLDONI S.p.A., Migliarina di Carpi, Modena (I)
 Erkennungsmerkmale "G.3500 RTS" auf Hersteller-Plakette (G33500 RTS = mit Kabine / GN3500 RTS = ohne Kabine)
"G 3500 RTS" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.
 Herstellerplakette rechts in Kabine, auf Kotflügelinnenseite, unter Beifahrersitz
 Fahrstellnummer rechts, seitlich auf Längsträger, vor vorderer Hinterachs-Federlasche
 Motorkennzeichen "DVA 1550" links, seitlich am Block, auf angrenzender Plakette
 Hauptimporteur MEILI FAHRZEUGBAU AG, 8862 Schübelbach/SZ
 Geprüftes Fahrzeug G. 3500 RTS*121941* Unveränderliche Zeichen im Typencode G. 3500 RTS / G 3500 RTS

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen	<u>2</u> Anzahl Räder <u>4</u>	Marke	<u>SLANZI</u>	Typ	<u>DVA 1550</u>
Lenkung	<u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u>	Bauart	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Getriebe	<u>mech. nichtsynchron, mit Zusatzgetr. Strasse/Gelände</u>	Treibstoff	<u>D</u>	Lage	<u>vorn</u>
Anzahl Gänge	<u>3x2 = 6</u> Achsantrieb <u>Allrad *</u>	Kühlung	<u>Luft</u>	Anzahl Zylinder	<u>3</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder</u>	Bohrung	<u>86</u>	Hub	<u>88</u>
	<u>Kreise diagonal</u>	Hubraum	<u>1533</u>	Steuer-PS	<u>7,8</u>
Hilfsbremse	<u>1. und 2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Leistungs-PS	<u>32,5 DIN</u>	bei U/min	<u>2800</u>
Feststellbremse	<u>mechanisch, IB auf HR, Hebel mit Segment</u>	Lärm	<u>80</u> dB/A	bei U/min	<u>2800</u>
Dauerbremse	<u>---</u>	Schalldämpfer	<u>1 Topf 480 x Ø 108 mm</u>		
2-Kreis-Kontrolle	<u>Druckdifferenz-Schalter; sep. Kontrolllampe</u>	Abgasprüfung	<u>Bacharach = 5,0/BOSCH-SZ=2,6 bei 70 %</u>		
		Entstörung	<u>---</u>		

Karosserie	<u>Frontlenkerkabine ** (Kabine demontierbar)</u>	Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	<u>2</u> Geschw. Messer <u>---</u>	Leergewicht	<u>1170</u>	<u>500</u>	<u>1670</u>	<u>§)</u>
Sicherheitsgurten	<u>CH7 232B02 **</u> Rückspiegel <u>2/beidseitig</u>	Nutzlast	<u>je nach Aufbau</u>			
Unterlegkeil	<u>---</u> Zugvorrichtung <u>H=Stecknagel</u>	Gesamtgewicht	<u>3500</u>			
Diebstahlsicherung	<u>---</u>	Fabrikgarantie	<u>1800</u>	<u>2200</u>	<u>3500</u>	
		Reifengrösse	<u>10,0/75-15</u>	<u>10,0/75-15</u>		<u>(Varianten</u>
Anzahl Plätze	<u>1 2 v</u> M <u>h</u>	Ply / bar	<u>6 / 3,25</u>	<u>6 / 3,25</u>		<u>vgl. Bemerkungen)</u>
Masse §)	innen <u>---</u> aussen <u>---</u>	Tragkraft	<u>2140</u>	<u>2140</u>		
Länge	<u>3850</u> Achsabstand <u>2100</u> / <u>+</u>	für V max	<u>40</u> km/h	<u>40</u> km/h		
Breite	<u>1590</u> Doppelachse <u>v</u> <u>h</u>					
Höhe	<u>2000</u> Spurweite <u>v</u> <u>1332</u> <u>h</u> <u>1332</u>	Garantierte Anhängelast gebremst	<u>---</u>			
Ueberhang	s <u>---</u> Spurweite <u>v</u> <u>---</u>	Garantierte Anhängelast ungebremst	<u>2500 kg</u>			
	v <u>1035</u> <u>h</u> <u>---</u>	Garantiertes Gesamtzuggewicht	<u>---</u>			
	h <u>715</u> Spurbreite <u>l</u> <u>10800</u> <u>r</u> <u>11500</u>	Geprüfte Anhängelast	<u>---</u>			
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	<u>---</u>	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	<u>34</u> km/h			
		Höchstgeschwindigkeit gemessen	<u>32</u> km/h			
			<u>bei 2800 U/min am Motor</u>			

Ausrüstung §)

Fernlichter CR (E)

Abblendlichter CR (E)

Standlichter A (E) separat SAW CH 1 1103 02 od. in CR

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 1 (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ links kombiniert

Scheibenwischer 2/ Blatt mit // // // Waschanlage

Warnvorrichtungen FIAMM IGM 2499 KA CH 5 0602 01 oder andere
gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ GOLDONI 3500 RTS

Typenscheinnummer CH 3357 01

Karosserie je nach Aufbau

Plätze total 2 vom

Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D

Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 7,8

Gesamtgewicht 3500 Hubraum 1533

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Hinten ausschaltbar; mechanisch schaltbare Differentialsperre auf Hinterachse.
- **) Karosserie : Auf Wunsch lieferbar ohne Kabine; Hüftgurten zulässig KS 27.5.75, auch bei aufgeschraubter Kabine. Schutzvorrichtung für Vordersitze erforderlich (auch bei Kabine mit Rückfenster) BAV Art. 23, Abs. 2. Kotschutzlappen über Vorder- und Hinterräder erforderlich.
- +) Radstand : Lieferbar mit diversen Radstandvarianten, Masse und Spurkreis sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 5.5.77./Schübelbach, 6.7.77. Zürich, 22.12.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung