

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	G M C	Vandura / Modell TG31305 (Motor 292 CID)	CH 3359 01
Hersteller	GMC Truck & Coach Division of General Motors Corporation, Pontiac, Michigan (USA)		
Erkennungsmerkmale	"TG 31305" und "CH 3359 01" auf Hersteller-Plakette "TGT35..." vor Fahrgestell-Nummer		
Herstellerplakette	links, am hinteren Türpfosten		
Fahrgestellnummer	links, am vorderen Türpfosten (vom Importeur eingeschlagen)		
Motor kennzeichen	"48" rechts, seitlich auf Motorblock, hinter Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen)		
Hauptimporteur	GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel		
Geprüftes Fahrzeug	TGT358U503541	Unveränderliche Zeichen im Typencode	TG 31305 / TGT35..

<b>Fahrgestell</b>	<b>Motor</b>
Anzahl Achsen 2	Anzahl Räder 4
Lenkung mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch	Marke CHEVROLET
Geföhle mechanisch synchr. oder automatisches Getriebe	Reihe Reihe
Anzahl Gänge 3 oder 3 Stufen	Takte 4
Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch-h-IB, mit Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder, Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HA, Dosierventil auf VA	Treibstoff B
Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf HA	Lage vorn
Feststellbremse wie Hilfsbremse	Kühlung Wasser
Dauerbremse -	Anzahl Zylinder 6
2-Kreis-Kontrolle Druckdiff-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.	Bohrung 98,30
	Hub 104,65
	Hubraum 4763
	Steuer-PS 24,26
	Leistungs-PS 88,2 kW(SAE-net) bei U/min 3600
	(120 PS)
	Lärm (Nahfeld) 86 dB(A) bei U/min 2700 *
	Schalldämpfer 1 Topf 540x250x140 **
	Abgasprüfung ECE-15
	Entstörung BAV, Anhang B Ziffer 3+4, Art: D

<b>Karosserie</b>	<b>Gewichte</b>	<b>hinten</b>	<b>total</b>
Anzahl Türen 4	vorn 1020	940	1960
Sicherheitsgurten Ar4(E) od. GH723DB01	Leergewicht 325	1215	1540
Unterlegkeit -	Nutzlast 1345	2155	3500
Diebstahlsicherung -	Gesamtgewicht 3500		
	Fabrikgarantie 8,75-16,5	8,75-16,5	(Varianten
Anzahl Plätze 2	Reifengröße 8 / 3,9	8 / 4,9	vgl. Bemerkungen)
	Ply / bar 1800	2130	
	Tragkraft 136	136	
	für V max km/h	km/h	
Masse innen 2970			
ausen 5105			
Länge 1360/1830	Achsabstand 3175		
Breite 2019	Doppelachse v h		
Höhe 1360	Spurweite v 1725	h 1715	
Ueberhang s	Spurweite v		
v 747	h		
h 1000	Spurkreis l 14100	r 14600	
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile			
	Garantierte Anhängelast gebremst		-
	Garantierte Anhängelast ungebremst		-
	Garantiertes Gesamtgewicht		-
	Geprüfte Anhängelast		-
	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	118	km/h
	Höchstgeschwindigkeit gemessen	-	km/h
	Maximal zulässige Dachlast	136	kg

§) Ausrüstung

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter GUIDE BT SAE STIAR 70

Bremslichter dito

Richtungsblinker v 1 (E) vs SAE PIA 68 h wie Schlusslichter

Rückstrahler v 1 vorhanden h SAE A68 od. AT7DOT

Markierlichter v 1 vorhanden h

Zusätzliche Lichter 1 separat in Stosstange

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 Blatt

Scheibenwischer mit 3333 Waschanlage

Warnvorrichtungen DELCO REMY F oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ G M C Vandura

Typenscheinnummer CH 3359 01

Karosserie Kasten

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht 1960 Treibstoff B

Nutzlast 1540 Steuer-PS 24,26

Gesamtgewicht 3500 Hubraum 4763

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt; 47,8 km/h, M2, 1A 4,09, 78 dB/A  
Vorbeifahrt; 50 km/h, A2, 1A 4,09, 75,5 dB/A
- \*\* Abgasprüfung : nach Reglement ECE-15 bestanden; kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nummer 37373 / 37654). CO: mech. Getriebe 0,41 % bei 630 U/min, Automat 0,3 % bei 625 U/min

§) Ausrüstung

- Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
- original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
- original Sealed-Beam Scheinwerferensätze werden durch HCR H4-(E) ersetzt
- original Rückstrahler zu hoch angebracht; 2 zusätzliche werden montiert
- Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
- schwenkbare Aussenspiegelträger werden montiert
- Sicherheitsgurten werden montiert
- Schutzvorrichtung für die Vordersitze wird montiert
- Lastabhängiger Bremskraftregler auf HA wird montiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)
- nur mit folgenden Reifen zugelassen (Höchstgeschwindigkeit)
  - GOOD-YEAR "Hi-Miler Wide Tread"
  - FIRESTONE "Transport 500" ab Reifenummer-Endzahl 156 (Produktionsdatum 15. Woche 1976)

Ort und Datum der Prüfung

Studen, 30.1.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung