

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

G M C

Vandura 4x4 / Modell TG 31305  
(Motor 350 CID)

CH 3359 02

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleGMC TRUCK & COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)  
"TG 31305" und "CH 3359 02" auf Hersteller-Plakette  
"TGL35.." vor Fahrgestell-NummerHerstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motor-/Kennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeuglinks, am hinteren Türpfosten  
links, am vordern Türpfosten (vom Importeur eingeschlagen)  
"57" links, stirnseitig auf Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)  
GENERAL MOTORS SWITZERLAND SA., Salzhäuserstrasse 21, 2501 Biel  
TGL358U503653

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TG 31305 / TGL35..

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb Allrad/Dauereingr.

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB, mit Unterdruck-  
hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftregler  
lastabhängig auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrolllampe komb.m.Hilfsbr.

Motor

Marke

CHEVROLET

Typ

V8-350 4bbl(L)

Bauart

Y

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

8

Bohrung

101.60

Hub

88,39

Hubraum

5730

Steuer-PS

29,18

Leistungs-PS

121 kW

bei U/min

3800

(165 PS/SAE-net)

Lärm (Nahfeld)

87

dB/A bei U/min

2850

\*

Schalldämpfer

1 Topf 540 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung

ECE-15; CO 1,6 % bei 660 U/min

\*\*

Entstörung

BAV, Anhang 8 Ziffer 3+4, Art: D

Karosserie

Kasten mit- oder ohne Fenster

Anzahl Türen

4 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

AR4(B)od.CH723DB01 Rückspiegel links + rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung -

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M h

Masse

Innen aussen

Länge

2920 5105 Achsabstand 3175

Breite

1360/1830 2019 Doppelachse v h

Höhe

1360 2062 Spurweite v h 1725 1715

Ueberhang

s 747 Spurweite v

v 1000 1183 h

h 1000 1183 Spurkreis t 14100 r 14200

Abstand Lenkrad - vordere Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1210

1020

2230

Nutzlast

260

1010

1270

Gesamtgewicht

1470

2030

3500

Fabnkgarantie

-

-

3500

Reifengrösse

8,75 - 16,5LT 8,75 - 16,5LT

(Varianten

Pty / bar

8 / 3,2

8 / 4,9

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1769

2130

für V max

136

136

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

1814

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtgewicht

Geprüfte Anhängelast

1814

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

130

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

maximal zulässige Dachlast

136 kg

Ausrüstung §)

Fernlichter HCR (E)

Abblendlichter HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter GUIDE 8T SAE STIAR 70

Bremslichter dito

Richtungsblinker v 1 (E) v<sub>s</sub>GIT SAE PIA<sub>n</sub> wie Schlusslichter

Rückstrahler v 1 v<sub>h</sub>vorhanden<sub>n</sub> SAE A68 od. 77 DOT

Markierlichter v 1 h<sub>s</sub>GIT SAE PIA<sub>n</sub>

Zusätzliche Lichter 1 separat in Stosstange

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2 Blatt mit 2/2 Waschanlage

Scheibenwischer DELCO REMY F

Warnvorrichtungen oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ G M C Vandura 4x4

Typenscheinnummer CH 3359 02

Karosserie Kasten

Plätze total 2 vorn 2

Leergewicht 2230 Treibstoff B

Nutzlast 1270 Steuer-PS 29,18

Gesamtgewicht 3500 Hubraum 5730

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- \* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, iA 3,75 = 75,5 dB/A
- \*\* Abgasprüfung : Anbringungsort des Genehmigungszeichens: links, am hinteren Türpfosten, bei Hersteller-Plakette
- §) Aenderungen
- Markierlichter vorne seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - original Sealed-Beam Scheinwerfereinsätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
  - original Rückstrahler zu hoch angebracht; 2 zusätzliche werden montiert
  - Auspuffrohr wird gerade nach hinten bis ans Karosserieende geführt
  - schwenkbare Aussenspiegelträger werden montiert
  - Sicherheitsgurten werden montiert
  - Schutzvorrichtung für die Vordersitze wird montiert
  - lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse wird montiert

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Nutzlast des Dachrostes maximal 136 kg (Code 102)
- Nur mit den folgenden Reifen zugelassen (Höchstgeschwindigkeit):
  - GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread" oder
  - FIRESTONE "Transport 500" ab Reifennummer-Endzahl 156 (Produktionsdatum 15. Woche 1976)

Ort und Datum der Prüfung  
Studen, 20.2.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung