

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen (Fahrgestell)

G M C

Vandura / Modell TG 31303  
(Motor 292 CID)

CH 3359 04

Hersteller  
Erkennungsmerkmale

GMC TRUCK &amp; COACH DIVISION of GENERAL MOTORS CORPORATION, Pontiac, Michigan (USA)

"TG 31303" und "CH 3359 04" auf Hersteller-Plakette

"TGT 338.." vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, im hinteren Türpfosten

Fahrgestellnummer

links, im vorderen Türpfosten (vom Importeur eingeschlagen)

Motorkennzeichen

"48" rechts, seitlich auf Motorblock, hinter Zündverteiler (vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

GENERAL MOTORS SUISSE SA., Salzhausstrasse 21, 2501 Biel

Geprüftes Fahrzeug

TGT3380508180

Unveränderliche Zeichen im Typencode

TGT338. / TG 31303

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

automatisches Getriebe

Anzahl Gänge

3 Stufen Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v-Sch - h=IB, mit Unterdruck-

hilfe, wirkend auf alle Räder; Bremskraftbegrenzer

auf HR, Dosierventil auf VR

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

Druckdiff.-Schalter, Kontrollampe komb.m.Hilfsbr.

## Karosserie

Halbfrontlenker-Kabine

Anzahl Türen

2 Geschw. Mosser km/h

Sicherheitsgurten

Ar4(E) od. CH723DB01 Ruckspiegel links + rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung nach Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M h

Masse

innen aussen

Länge

5020 Achsabstand 3175

Breite

2012 Doppelachse v h

Höhe

2078 Spurweite v 1725 h 1715

Ueberhang

s Spurweite v

v 753 h

h 1092 Spurkreis l 14100 r 14600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke CHEVROLET Typ 16-292 1bb1(T)

Bauart Reihe Takte 4

Treibstoff B Lage vorn

Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung 98,30 Hub 104,65

Hubraum 4763 Steuer-PS 24,26

Leistungs-PS 88 kW bei U/min 3600

(120 SAE-net)

Lärm (Nahfeld) 89 dB/A bei U/min 2700 \*

Schalldämpfer 1 Topf 540 x 250 x 140 mm

Abgasprüfung ECE-15, CO 0,5 % bei 640 U/Min. \*\*

Entstörung BAV, Anhang 8 Ziffern 3+4, Art: D

Gewichte vorn hinten total

Leergewicht 1090 685 1775

Nutzlast (Leergewicht Fahrgestell)

Gesamtgewicht 1769 2430 3500

Fabrikgarantie 8.75-16,5 8.75-16,5 (Varianten +)

Reifengröße 10(LR.E)/3,9 10(LR.E)/6 vgl. Bemerkungen

Ply / bar 1800 2430

Tragkraft für V max 136 km/h 136 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 118 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen km/h

Winken

**Ausrüstung §)**  
 Fernlichter HCR (E)  
 Abblendlichter HCR (E)  
 Standlichter A (E)  
 Schlusslichter SAE AIRST 74 GROTE 9130  
 Bremslichter dito  
 Richtungsblinker v 1 (E) v. GIT SAE P1A<sub>h</sub> wie Schlusslichter  
 Rückstrahler v \_\_\_\_\_ v<sub>s</sub> vorhanden h 1 (E)  
 Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1 separat  
 Scheibenwischer 2 Blatt \_\_\_\_\_ mit ~~33%~~ Waschanlage  
 Warnvorrichtungen DELCO REMY F+A \_\_\_\_\_  
 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle \_\_\_\_\_

**Angaben für den Fahrzeugausweis**  
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke und Typ G M C Vandura  
 Typenscheinnummer 3359 04 CH  
 Karosserie je nach Aufbau  
 Plätze total 2 vom 2  
 Leergewicht lt. Waagschein Treibstoff B  
 Nutzlast je nach Fz. Steuer-PS 24,26  
 Gesamtgewicht 3500 Hubraum 4763

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt 50 km/h, A2, IA 4,56 = 79 dB/A
- \*\* Abgasprüfung : kein Genehmigungszeichen erforderlich (EMPA-Nr. 39664)
- §) Ausrüstung
  - Markierlichter vorn seitlich werden als Blinker geschaltet
  - original Standlichter/Blinker werden entfernt und durch E-homologierte Leuchten ersetzt
  - original Sealed-Beam Scheinwerferensätze werden durch HCR H4 (E) ersetzt
  - Auspuffrohr wird bis ans Karosserieende geführt
  - Lastabhängiger Bremskraftregler auf Hinterachse wird montiert
- + Reifen : nur mit den folgende Reifen zugelassen (Höchstgeschwindigkeit):
  - GOOD YEAR "Hi-Miler Wide Tread"
  - FIRESTONE "Transport 500" ab Reifennummer-Endzahl 156 (Produktionsdatum 15. Woche 1976)
  - GENERAL "Super All Grip Jumbo"
  - GENERAL "Jumbo GLT"
  - GENERAL "Steel Jet Commercial"
  - oder andere mit entsprechender Garantie versehene Reifen

Ort und Datum der Prüfung  
 Studen, 10.7.1978