

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell-	Typenschein
Personenwagen	S T U D E B A K E R		H a w k - 61 V/C 6 V-8 - 259 cu.in.		Jahr	Nr.
Merkmale "61 V" vor Fahrgestell-Nr. auf Hersteller-Plakette. - "Hawk" seitlich hinter Türen					Betriebsstoff	Anzahl Zyl.
					Benzin	8
Hersteller des Fahrgestells	STUDEBAKER - PACKARD Corporation, South Bend 27, Indiana (USA)					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen	links im vordersten Türpfosten, auf Hersteller-Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen	vorn oben auf Motorblock, links neben Oeleinfüllstutzen					
Motor-Typ	V-8 - 259 cu.in. - V-Motor, stehend, mit 2-fach Vergaser					
Lage des Motors	vorn		Motorbremse			
Zyl.-Inhalt	4'247 cm ³		Anhängerbremse			
Takte	4		Getriebeart mech. synchr. *) Seilw./Spill			
Kühlung	Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 3 *) Zughaken			
Antrieb	auf Hinterräder		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'470	
Anzahl Achsen	2		Geschw. dir. Gang 165		Spur H. 1'436	
Anzahl Reifen	4		Differentialsperre		Wendekreis 12,40/12,90	
Fussbremse	hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder					
Handbremse	mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterräder					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten
Leer	870	650	1'520	Dimension	6,50-15	6,50-15
Nutzlast	115	235	350	Pneu-Tragk.	575	575
Gesamtgew.	985	885	1'870		4 Ply	
Fabrikgarant.					Tubeless	
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.					Anzahl Türen	2
Lenkung: Lage	links		Motor-Marke		STUDEBAKER	
Bohrung	90,49		Hub		82,55	
Karosserie-Form	Limousine (Regal Sport Coupé = 61 V/C 6)					
Zahl der Plätze: Total	5 **)		(vorn 2		Mitte hinten 3)	
Soziussitz	Seitenwagen					
					Innenmasse in mm	
					Länge	5'182
					Breite	1'805
					Höhe	1'450
					Radstand	3'060
					Überhang H.	1'180
					Innenmasse in mm	
					Länge	
					Breite	
					Höhe	
					Höhe seitenl.	
					Überhang H.	
					Brems-PS	182 SAE
					Steuer-PS	21,63
					Stehplätze	

Scheinw. Marke	2/ GE	Sealed Beam	Fahrleistungsanzeiger 4/ Blinker mit Kontrollampe
Abblendsystem	2/	do.	V= komb.m.Standlichtern (weiss)
Standlichter	2/ separat, unter Scheinwerfern		H= komb.m.Schluss-u.Stoplichtern (rot)
Nebellampe			Scheibenwischer 2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb.m.Stoplichtern u.Blinkern		Warnvorrichtung 1/ elektrisch (2-Klang)
Rückstrahler	2/ Über Schlusslichtern ***)		Rückblickspiegel 1/ innen Mitte oben
Stoplicht	2/ komb.m.Schlusslichtern u.Blink.		Geschwindigkeitsmesser km/h
Kontrollschildbeleuchtung	1/ nur f.normales Schild		Gefährliche Bestandteile keine.
Rückfahrlicht	auf Wunsch		
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	83	dB bei 4'500 U/min	

Bemerkungen und Ausnahmen

- *) Getriebeart: Auf Wunsch = mit Schnellgang (Overdrive) oder mit vollautomatischer FLIGHT-O-MATIC -Kraftübertragung, mit Drehmomentwandler und 3-Gang-Planeten-Getriebe, mechanische Verriegelung auf Stellung "P".
(Zutreffendes auf Prüfungsbericht vermerken!)
- **) Sitzplätze: Vorn = 2 Einzelsitze. - Auf ganz speziellen Wunsch, kann das Fahrzeug mit einer durchgehenden Sitzbank ausgerüstet werden. In diesem Falle, können vorn 3 Plätze bzw. Total = 6 Plätze bewilligt werden.
- ***) Rückstrahler: Es werden vom Importeur 2 durchsichtige Rückstrahler von \varnothing 50 mm über die Schlusslichter aufgeklebt.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 1.2.61

Die Typenprüfungskommission