

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Ford Motor Comp., Detroit (USA) Marke: FORD

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): Custom V-8, Convertible Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1520 kg	910 kg	610 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 4-6 (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: am rechten Chassislängsträger, vorn, oben, vor der

Achsenabstand: 2900 mm Spurweite: vorn 1420 mm hinten 1420 mm Achsenaufhängung

Äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,5 m rechts 12,9 m Lenkung: links

Reifendimensionen: vorn 6.00×16" 4 Ply hinten 6.00×16" 4 Ply

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 200 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: auf Zylinderblock, oben, rechts, hinten

Hersteller des Motors: Ford Motor Comp. Typ: V-8 Art: V-Motor

Zylinderzahl: 8 Zylinderbohrung: 80,961 mm Kolbenhub: 95,218 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 3923 cm³ Bremsleistung: 100 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 19,978

I. Bremse Art: Fussbremse, hydraulisch Wirkend auf 4 Räder
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Scaled Beam¹⁾ Abblendsystem: ohne Abblendkappe¹⁾
Stand- bzw. Markierlichter: 2, unter Scheinwerfer
Schlusslicht: 2, komb. Stopplicht: 2, komb. Nummerbeleuchtung: 1, Mitte
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: 4²⁾ System: (USA) Lage: in Standlichter²⁾
Warnvorrichtung: 1 elektrisches Zweiklanghorn³⁾

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Cabriolet Hersteller: Ford Motor Comp.
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1610 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1850 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 5000 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm
Anzahl Türen: 2

Bemerkungen: ¹⁾ Gegen Duplocinsätze auswechseln.
²⁾ Vorn 2 separate Blinker (orange oder rot) anbringen.
³⁾ Schalter einbauen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 1. 12. 48.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.