

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke		Typ		Modell- Jahr	Typenschein Nr.	
Kleinmotorrad	VALMOBILE		Roller - P S A		1962	3 ' 3 7 1	
Merkmale "VALMOBILE" u. "Modell PSA" auf Herstellerplakette auf Innenseite des Kofferdeckels.-							
Zusammenlegbares und tragbares Fahrzeug			Betriebsstoff	Benzin	Anzahl Zyl. 1		
Hersteller des Fahrgestells		HIRANO SEIKAKUSHO Ltd., Nagoya (Japon)-Importeur Valerca SA, Genf					
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen		oben auf Vordertraverse des Kofferrahmens + auf Plakette					
Motor-Nr. eingeschlagen		hinten oben auf Rahmen + auf Plakette					
Motor-Typ		Einzylinder mit Kickstarter					
Lage des Motors		Mitte	Motorbremse				
Zyl.-Inhalt		48,1 cm <sup>3</sup>	Anhängerbremse				Aussenmasse in mm
Takts		2	Getriebeart stufenlos *)		Seilw./Spill		Länge 1'250
Kühlung		Luft	Anzahl Vorwärtsgänge		Zughaken		Breite 550
Antrieb		Heck	Geschw. 1. Gang		Spur V.		Höhe 790
Anzahl Achsen		2	Geschw. dir. Gang 40		Spur H.		Radstand 887
Anzahl Reifen		2	Differentialsperre		Wendekreis		Überhang H.
Handbremse:		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Hinterrad					
2e Bremse:		mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf Vorderrad					
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	16	29,5	45,5	Dimension	3,40/3.00	- 5	Länge
Nutzlast	26,5	43,5	70	Pneu-Tragk.	55	70	Breite
Gesamtgew.	42,5	73	115,5		2 Ply	4 Ply	Höhe
Fabrikgarant.			160				Höhe seltenl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen		(2,5 DIN	
Lenkung: Lage				Motor-Marke HIRANO		Brems-PS (3,1 SAE	
Bohrung		40,4		Hub 37,3		Steuer-PS 0,2435	
Karosserie-Form		Roller					
Zahl der Plätze: Total		1		(vorn Mitte hinten )		Stehplätze	
Sozlussitz		Seltenwagen					

Scheinw. Marke	1/ ISHIKAWA HL-S-184	15 W	Fahrlichtungsanzeiger
Abblendsystem	1/ Duplo	15 W	
Standlichter			
Nebellampe			Schelbenwischer
Schlusslicht	1/ elektrisch	2 W	Warnvorrichtung 1/ elektrisch
Rückstrahler	2/ separat		Rückblickspegel
Stoplicht			Geschwindigkeitsmesser
Kontrollschildbeleuchtung			Gefährliche Bestandteile
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	6	Volt / Schwunglichtmagnet	18 W
Lärmmessung	78	dB bei 40 km/h resp. 5'000 U/min **)	

Bemerkungen und Ausnahmen

\*) Getriebeart: Stufenloses Keilriemengetriebe mit Fliehkraftkupplung.

\*\*) Mit Ansaugfilter Dell'Orto Typ F 6.

Ort und Datum der Typenprüfung      Genf, 13.4.62.

Die Typenprüfungskommission