

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke H A N O M A G	Typ Benzin F 20 - Chassis/Kabine	Typenschein-Nummer CH 3372 11
--	-------------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 20" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette**
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"16 A-M-W" hinten oben auf Zylindarkopf**
 Hersteller **RHEINSTAHL HANOMAG A.G., HANNOVER (D)** Importeur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a/Vorderräder</u>	MOTOR Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u>
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____	Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>Benzin</u>
Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB, auf alle Räder</u>	Typ <u>A-60 "16 A-M-W"</u>
Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____	Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>
Stellbremse <u>mech. IB, Kabel VR</u> Anhängerbr. _____	Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>
Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u>	Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>105</u> km/h	Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min

KAROSSERIEFORM <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u>	Kühlung <u>Wasser</u>
_____ Schliebedach _____	Lärm <u>77</u> dB (B) bei <u>4000</u> U/min
Anz. Plätze : TOTAL <u>3</u> *) ; vorn <u>3</u> *) Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x 150 mm Ø</u>

ABMESSUNGEN Spurweite <u>V1360 H 1400 **</u> Spurkreis L <u>13,1 R 13,5 (\$)</u>
Achsabstand <u>2'800 **</u> / _____ / _____
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge _____ <u>4'680</u> _____
Breite _____ <u>1'810</u> _____
Höhe _____ <u>1'990</u> _____
Überhang V _____ <u>1'110</u> _____
H _____ <u>800</u> _____
S _____ _____

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht _____				
Nutzlast _____	<u>Je nach Aufbau</u>			
Gesamtgewicht _____				<u>2200</u>
Fabrik-Garantie <u>1250</u>		<u>1250</u>		<u>2200</u>
Reifen-Dimens. <u>6.70 - 13 6 Ply</u>				
Tragkraft p. Achse <u>1250</u>		<u>1250</u>		
Fabrikgar. max. _____	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

AUSRÜSTUNG (§) Elektr. Anlage 6 V
Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden
Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/ in Scheinwerfer
Markierlicht - Nebellampen -
Warnvorrichtung 1/ elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) B
Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
Schlusslicht 2/ HELLA 33283 Rückstrahler 2/ separat ø 50 mm
Stoplicht 2/ih. Schlusslichter Rückfahrlampen -
Kontroll-Nr.-Bel. (§) Schildform Hochformat/Langformat
Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messr km/h
Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe
Vorn orange seilt. - hinten orange
Warnblinkanlage - Arbeitslampen -
Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Art des Fahrzeuges Lieferwagen
Marke & Typ HANOMAG F 20
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Typenschein-Nummer CH 3372 11
Karosserieform (nach Fahrzeug)
Farbe - (nach Fahrzeug)
Plätze : Total 3 * (Vorn) 3 *
Leergewicht - Treibstoff Benzin
PS 8,26
Nutzlast - Hubraum 1622
Gesamtgew. 2'200 Anhängelast -
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Anz. Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- ***) Radstand : 2800 - 3880 mm - Spurweite hinten 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung
Schlieren, 27-30.6.1967

Die Prüfungskommission