

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>H A N O M A G</b>	Typ <b>Diesel</b> <b>F 20 - Chassis/Kabine</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 3372 14</b>
--	-------------------------------------	---	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 20" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette**

Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 301" hinten auf Zylinderkopf**

Hersteller **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D)** Importeur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <b>2</b> Anz. Räder <b>4</b> Antrieb <b>a/Vorderräder</b>	<b>MOTOR</b> Bauart <b>Reiherm.</b> Takte <b>4</b>
Lenkung <b>links</b> Lenkhilfe _____	Marke <b>HANOMAG</b> Treibstoff <b>Diesel</b>
Betriebsbremse <b>hydraulisch, IB, auf alle Räder</b>	Typ <b>D 301</b>
Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____	Lage <b>vorn</b> Anz. Zyl. <b>4</b>
Stellbremse <b>mech. IB, Kabel VR</b> Anhängerbr. _____	Bohrung <b>78</b> Hub <b>94</b>
Getriebeart <b>mech. vollsynchronisiert</b> Anz. Gänge <b>4</b>	Hubraum <b>1788</b> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <b>9,15</b>
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <b>100</b> km/h	Leist.-PS <b>50</b> (DIN) bei <b>4000</b> U/min
<b>KAROSSERIEFORM</b> <b>Frontlenker-Kabine</b> Anz. Türen <b>2</b>	Kühlung <b>Wasser</b>
_____ Schlebedach _____	Lärm <b>84</b> dB (B) bei <b>4000</b> U/min
Anz. Plätze: TOTAL <b>3 *</b> ; vorn <b>3</b> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Lärmdämpfung <b>1 Topf 500 x 150 mm Ø</b>

<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <b>1360</b> H <b>1400</b> **)	
Spurkreis L <b>13,1</b> R <b>13,5</b> (S)	
Achsabstand <b>2800</b> **)	/ / /
<b>Aussenabmessungen</b>	<b>Innenabmessungen</b>
Länge <b>4'680</b>	_____
Breite <b>1'810</b>	_____
Höhe <b>1'990</b>	_____
Überhang V <b>1'110</b>	_____
H <b>800</b>	_____
S _____	_____

<b>GEWICHTE</b>	<b>Vorn</b>	<b>Mitte</b>	<b>Hinten</b>	<b>TOTAL</b>
Leergewicht	_____	_____	_____	_____
Nutzlast	<b>Je nach Aufbau</b>			_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<b>2200</b>
Fabrik-Garantie	<b>1250</b>	<b>1250</b>	_____	<b>2200</b>
Reifen-Dimens.	<b>6.70 - 13 6 Ply</b>			_____
Tragkraft p. Achse	<b>1250</b>	<b>1250</b>	_____	_____
	<b>Gesamtzuggewicht</b>			_____
Fabrikgar. max.	<b>Anhängelast</b>			_____ kg

AUSRÜSTUNG (§) Elektr. Anlage 6 V  
Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtupe vorhanden  
Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/ in Scheinwerfer  
Markierlicht - Nebellampen -  
Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) B  
Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
Schlusslicht 2/ HELLA 33283 Rückstrahler 2/ separat Ø 50 mm  
Stoplicht 2/üb. Schlusslichter Rückfahrlampen -  
Kontroll-Nr. -Bel. (§) Schildform Hochformat/Langformat  
Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messor km/h  
Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe  
Vorn orange seittl. - hinten orange  
Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS  
Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
Marke & Typ HANOMAG F 20  
Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) -  
Typenschein-Nummer CH 3372 14  
Karosserieform (nach Fahrzeug) -  
Farbe - (nach Fahrzeug) -  
Plätze: Total 3 \* (Vorn) 3 \*  
Leergewicht - Treibstoff Diesel  
PS 9,15  
Nutzlast - Hubraum 1788  
Gesamtgew. 21200 Anhängelast -  
Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:

\*) Anz. Plätze: Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk: 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

\*\*) Radstand: 2800 - 3860 mm - Spurweite hinten: 1400 oder 1730 mm

§) Ausrüstung und Spurbreis: Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung  
Schlieren, 27-30.6.1967

Die Prüfungskommission