

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG	Typ Diesel	Typenschein-Nummer CH 3372 15
ERKENNUNGSMERKMALE "F 20" beidseitig auf Türen, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr			
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette			
Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten auf Zylinderkopf			
Hersteller RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D) Importeur AIEAG, Schlieren-Zürich			
FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb a/Vorderräder		MOTOR Bauart Reihenm. Takte 4	
Lenkung links Lenkhilfe		Marke HANOMAG Treibstoff Diesel	
Betriebsbremse hydraulisch, IB, auf alle Räder		Typ D 301	
Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____		Lage vorn Anz. Zyl. 4	
Stellbremse mech, IB, Kabel VR Anhängerbr. _____		Bohrung 78 Hub 94	
Getriebeart mech. vollsynchronisiert Anz. Gänge 4		Hubraum 1788 cm ³ Steuer-PS 9,15	
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. 100 km/h		Leist.-PS 50 (DIN) bei 4000 U/min	
KAROSSERIEFORM Frontl.-Doppelkabine Anz. Türen links = 1		Kühlung Wasser	
_____ Schiebepadch rechts 2		Lärm 84 dB (B) bei 4000 U/min	
Anz. Plätze : TOTAL 7* ; vorn 3* ; Mitte - ; hinten 4 ; Stehplätze _____		Lärmdämpfung 1 Topf 500 x 150 mm Ø	
ABMESSUNGEN Spurweite V 1360 H 1400 ** Spurkreis L 13,1 R 13,5 (S)		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>	
Achsabstand 3'500 / ** / / /		Leergewicht _____	
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Nutzlast _____ Je nach Aufbau _____	
Länge _____ 5'440 _____	_____ _____	Gesamtgewicht _____ 2'200 _____	
Breite _____ 1'810 _____	_____ _____	Fabrik-Garantie 1250 _____ 1250 _____ 2'200	
Höhe _____ 2'040 _____	_____ _____	Reifen-Dimens. 6,70 - 13 6 Ply _____	
Ueberhang V _____ 1'056 _____	_____ _____	Tragkraft p. Achse 1250 _____ 1250 _____	
H _____ 880 _____	_____ _____	Fabrikgar. max. <u>Gesamtzuggewicht</u> _____ <u>Anhängelast</u> _____ kg	
S _____ _____	_____ _____		

AUSRÜSTUNG (§) Elektr. Anlage 6 V
 Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden
 Abblendlicht 2/Duplo, asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) H
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden
 Schlusslicht 2/ HELLA 33283 Rückstrahler 2/separat ø 50 mm
 Stoplicht 2/über Schlusslichter Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Del. (§) Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel 2/beidseitig Geschw. -Messor km/h
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe
 Vorn orange seidl. _____ hinten orange
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
 Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke & Typ HANOMAG F 20
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____
 Typenschein-Nummer CH 3372 15
 Karosserieform (nach Fahrzeug) _____
 Farbe _____ (nach Fahrzeug) _____
 Plätze : Total 7 * (Vorn) 3 *
 Leergewicht _____ Treibstoff Diesel
 PS 9,15
 Nutzlast _____ Hubraum 1788
 Gesamtgew. 2'200 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- *) Anz. Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- **) Radstand : 3500 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurrkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schlieren, den 27-30.6.1967