

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>H A N O M A G</b>	Typ <b>Diesel</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 3372 21</b>
--	-------------------------------------	----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 25" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 301" hinten auf Zylinderkopf**  
 Hersteller **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D)** Importeur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a/Vorderräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB, auf alle Räder</u> Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____ Stellbremse <u>meh. IB, Kabel VR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>meh. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u> Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>Diesel</u> Typ <u>D 301</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u> Hubraum <u>1788</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
---	---

**KAROSSERIEFORM** Frontl.-Doppelkabine Anz. Türen links = 1  
 Schiebedach rechts 2  
 Anz. Plätze : TOTAL 7\*; vorn 3\*; Mitte \_\_\_\_\_; hinten 4; Stehplätze \_\_\_\_\_

Kühlung Wasser  
 Lärm 84 dB (B) bei 4000 U/min  
 Lärmdämpfung 1 Topf 500 x 150 mm Ø

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1360 H 1400 \*\*  
 Spurbereich L 13,1R 13,5 (\$)

Achsabstand 3500 \*\* / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5'440</u>	_____
Breite	<u>1'810</u>	_____
Höhe	<u>2'040</u>	_____
Ueberhang V.	<u>1'056</u>	_____
H	<u>880</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	_____	_____	_____
Nutzlast	_____	<u>Je nach Aufbau</u>		_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<u>2'700</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	_____	<u>1400</u>	<u>2'700</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 6 Ply</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1400</u>	_____	<u>1400</u>	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG (§)

Elektr. Anlage 6 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer

Markierlicht - Nebellampen -

Warnvorrichtung 1/elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) B

Scheibenwischer 2/elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ HELLA 33283 Rückstrahler 2/separat ø 50 mm

Stoplicht 2/über Schlusl. Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr.-Bel. (§) Schildform Hochformat/Langformat

Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn orange seitl. - hinten orange

Warnblinkanlage - Arbeitslampen -

Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lastwagen

Marke & Typ HANOMAG F 25

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)

Typenschein-Nummer CH 3372 21

Karosserieform (nach Fahrzeug)

Farbe - (nach Fahrzeug)

Plätze : Total 7 \* (Vorn) 3 \*

Leergewicht - Treibstoff Diesel

PS 9,15

Nutzlast - Hubraum 1788

Gesamtgew. 21700 Anhängelast -

Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \*) Anz. Plätze :** Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- \*\*\*) Radstand :** 3500 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurbreis :** Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schlieren, 27-30.6.1967