

<b>Art des Fahrzeug.</b> Lieferwagen	<b>Fabrikmarke</b> H A N O M A G	<b>Typ Benzin</b> F 30 - Chassis/Kabine	<b>Typenschein-Nummer</b> CH 3372 23
---	-------------------------------------	--	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "F 30" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A-N-W" hinten oben auf Zylinderkopf  
 Hersteller RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D) Importeur AIFAG, Schlieren-Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a/Vorderräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB., auf alle Räder</u> Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____ Stellbremse <u>mech. IB, Kabel VR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u> Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>Benzin</u> Typ <u>A-60 "16 A-N-W"</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u> Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u> Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>77</u> dB (B) bei <u>4000</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x 150 mm Ø</u>
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontlenker-Kabine</u> Anz. Türen <u>2</u> Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1360 H 1400 \*\*  
 Spurbreite L 13,1R 13,5 (S)

Achsabstand 2800 \*\* / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>4'680</u>	_____
Breite	<u>1'810</u>	_____
Höhe	<u>1'900</u>	_____
Ueberhang V	<u>1'110</u>	_____
H	<u>800</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____	_____	_____	_____
Nutzlast	_____	<u>Je nach Aufbau</u>		_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____	<u>3'000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	_____	<u>1750</u>	<u>3'000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6,70 - 15 MICHELIN X C</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1700</u>	_____	<u>1700</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

## AUSRÜSTUNG (§)

Elektr. Anlage 6 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) B  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ HELLA 33283 Rückstrahler 2/separat ø 50 mm  
 Stoplicht 2/über Schlussl. Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. (§) Schildform Hochformat/Langformat \_\_\_\_\_  
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn orange seittl. \_\_\_\_\_ hinten orange  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

## ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANONAG F 30  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CII 3372 23  
 Karosserieform (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 3 \* (Vorn) 3 \*  
 Leergewicht \_\_\_\_\_ Treibstoff Benzin  
 PS 8,26  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 1622  
 Gesamtgew. 3'000 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

## BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN:

- \*) Anz. Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.
- \*\*\*) Radstand : 2800 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm
- §) Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung  
Schlieren, 27-30.6.1967

Die Prüfungskommission