

EIGENHESSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG</b>	Typ. - Benzin <b>F 30 - Kastenwagen</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 3372 26</b>
--	-------------------------------	--	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 30" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell Nr**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"16 A-N-W" hinten oben auf Zylinderkopf**  
 Hersteller **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D)** Importeur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a/Vorderräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB, auf alle Räder</u> Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____ Stellbremse <u>mech. IB, Kabel, VR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>100</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u> Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>Benzin</u> Typ <u>A-60 "16 A-N-W"</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u> Hubraum <u>1622</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>8,26</u> Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
---	---

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kastenwagen</u> Anz. Türen ( <u>links 1</u> <u>rechts 2</u> <u>hinten 1</u> ) Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte _____; hinten _____; Stehplätze _____	Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>77</u> dB (B) bei <u>4000</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 500x150 mm Ø</u>
--	---

<b>ABMESSUNGEN</b>	
Spurweite V <u>1360</u> H <u>1400</u>	
Spurkreis L <u>11,7</u> R <u>11,3</u>	
Achsabstand <u>2400</u> / ( / / )	
	<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>
Länge	<u>4'420</u> <u>2'700</u>
Breite	<u>1'810</u> <u>1'650</u>
Höhe	<u>2'250</u> <u>1'610</u>
Ueberhang V	<u>1'075</u>
H	<u>945</u>
S	<u>855</u>

<b>GEWICHTE</b>	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>825</u>	_____	<u>455</u>	<u>1'280</u>
Nutzlast	<u>520</u>	_____	<u>1200</u>	<u>1'720</u>
Gesamtgewicht	<u>1345</u>	_____	<u>1655</u>	<u>3'000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	_____	<u>1750</u>	<u>3'000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1700</u>	_____	<u>1700</u>	_____
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			_____ kg
	<u>Anhängelast</u>			_____ kg

AUSRÜSTUNGElektr. Anlage 6 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1 Ton) Lautstärke 82 (dB) B  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/separat Ø 50 mm  
 Stoplicht 2/komb. m. Schlussl. Rückfahrlampen  
 Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Fz Schildform Hochformat ~~afornost~~  
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn orange seitl. - hinten orange  
 Warnblinkanlage - Arbeitslampen -  
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG F 30 Kasten  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)  
 Typenschein-Nummer CH 3372 26  
 Karosserieform Kasten  
 Farbe - (nach Fahrzeug)  
 Plätze : Total 3 \* (Vorn) 3 \*  
 Leergewicht 1'280 Treibstoff Benzin  
 PS 8,26  
 Nutzlast 1'720 Hubraum 1622  
 Gesamtgew. 3'000 Anhängelast -  
 Gew. des Zuges -

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

- \* ) Anz. Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 27-30.6.1967

Die Prüfungskommission