

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG</b>	Typ <b>Diesel</b>	Typenschein-Nummer <b>CH 3372 29</b>
--	-------------------------------	----------------------	---

ERKENNUNGSMERKMALE **"F 30" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell Nr**

Fahrgestellnummer eingeschlagen **rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette**  
 Motorkennzeichen eingeschlagen **"D 301" hinten auf Zylindarkopf**  
 Hersteller **RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D)** Importeur **ALFAG, Schlieren-Zürich**

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>a/Vorderräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB., auf alle Räder</u> Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____ Stellbremse <u>mech. IB, Kabel, VR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihenm.</u> Takte <u>4</u> Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>Diesel</u> Typ <u>D 301</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u> Hubraum <u>1788</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min
---	---

<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Frontl.-Dreifachkabine</u> Anz. Türen <u>links 1</u> <u>rechts 3</u> Anz. Plätze: TOTAL <u>9</u> ; vorn <u>2</u> ; Mitte _____; hinten <u>7</u> ; Stehplätze _____	Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>84</u> dB (B) bei <u>4000</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x 150 mm Ø</u>
---	---

**ABMESSUNGEN** Spurweite V 1360 H 1400 \*\*  
 Spurbereich L 13,1 R 13,5 (S)  
 Achsabstand 3500 \*\* / /

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>5'426</u>	_____
Breite	<u>1'810</u>	_____
Höhe	<u>2'040</u>	_____
Überhang V	<u>1'056</u>	_____
H	<u>870</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	_____			
Nutzlast	<u>Je nach Aufbau</u>			
Gesamtgewicht	_____			<u>3'000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	<u>1750</u>	<u>3'000</u>	
Reifen-Dimens.	<u>6.70 - 15 MICHELIN X C</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>1700</u>	<u>1700</u>	_____	
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG (§)Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden  
 Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer  
 Markierlicht - Nebellampen -  
 Warnvorrichtung 1/ elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) B  
 Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden  
 Schlusslicht 2/ HELLA 33283 Rückstrahler 2/separat Ø 50 mm  
 Stoplicht 2/über Schlussl. Rückfahrlampen \_\_\_\_\_  
 Kontroll-Nr. -Bel. (§) Schildform Hochformat/Langformat \_\_\_\_\_  
 Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw. -Messer km/h  
 Richtungsblinker 4/ mit Kontrolllampe  
 Vorn orange seitr. \_\_\_\_\_ hinten orange  
 Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_  
 Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen  
 Marke & Typ HANOMAG F 30  
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Typenschein-Nummer CH 3372 29  
 Karosserieform (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Farbe \_\_\_\_\_ (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_  
 Plätze : Total 9 (Vorn) 2  
 Leergewicht \_\_\_\_\_ Treibstoff Diesel  
 PS 9,15  
 Nutzlast \_\_\_\_\_ Hubraum 1788  
 Gesamtgew. 3'000 Anhängelast \_\_\_\_\_  
 Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN :

**\*\*)** Radstand : 3500 - 3880 mm - Spurweite hinten : 1400 oder 1730 mm

**§)** Ausrüstung und Spurkreis : Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schlieren, den 27-30.6.1967