Art des Fahr zeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG	-7 F	iegel S-foch Kob	Typenscheir		
Lieferwagen HANOMAG F 35 - Chassis/3-fach Kab CH 3372 37 ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie von Fahrgestell Nr						
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger + auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten auf Zylinderkopf Hersteller RHEINSTAHL HANOMAG AG, HANNOVER (D) Importeur AIFAG, Schlieren-Zürich						
Betriebsbremse <u>hydraulisch</u> , <u>IB.</u> , <u>auf alle Räder</u> Hilfsbremse				1011AG Tr 301 20 An	eibstoff <u>Diesel</u>	
Getriebeart mech. vol	lsynchronisiert Anz. Gän Lughaken Höchstge	ge <u>4</u> schwind, <u>90</u> km/1	Hubraum	1788 _{cm} 3 50 (DIN	94 Steuer-PS 9,15) bei 4000 U/mir	
Anz. Plätze: TOTAL 9; vorn 2; Mitte; hinten 7; Stehplätze Kühlung Wasser Kühlung Wasser Lärm 84 dB (B) bei 4000 U/n Lärmdämpfung 1 Topf 500 x 150 mm						
Achsabstand3500 **/)	13,1R 13,5 (§) 25sungen Innenabmessungen 426 810 040 056	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrik-Garantie 166 Reifen-Dimens. 6	Je nac 0 70 - 15 P	1750 IICHELIN X 1750	70TAL 31300 31300 Ckg	

AUSRUESTUNG (§) Elektr. Anlage 12 V	ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS
Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichthupe vorhanden	Art des Fahrzeuges <u>Lieferwagen</u>
Abblendlicht 2/Duplo asym. Standlicht 2/in Scheinwerfer	Marke & Typ HANOHAG F 35
Markierlicht - Nebellampen -	Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
Warnvorrichtung 1/ elektr. (1 Ton) Lautstärke 90 (dB) B	Typenschein-Nummer CII 3372 37
Scheibenwischer <u>2/ elektrisch</u> Waschanlage <u>vorhanden</u>	Karosserieform (nach Fahrzeug)
Schlusslicht 2/ HELLA 33283 Rückstrahler 2/separat 50 mm Ø	Farbe (nach Fahrzeug)
Stoplicht 2/über Schlussl. Rückfahrlampen	Plätze : Total 9 (Vorm) 2
Kontroll-NrBel. (ξ) Schildform Hochformat/Langformat	Leergewicht Treibstoff Diesel
Rückspiegel 2/ beidseitig GeschwMesser km/h	PS 9.15 Nutzlast Hubraum 1788
Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe	Gesamtgew. 31300 Anhingelast
Vorm <u>orange</u> seitl. <u>hinten</u> <u>orange</u>	Gew. des Zuges
Warnblinkanlage Arbeitslampen	
Zusätzliche Lichter	·
	<u> </u>

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN:

- **) Radstand: 3500 3880 mm Spurweite hinten: 1400 oder 1730 mm
- §) Ausriistung und Spurkreis: Sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Ort und Datum der Prüfung Schlieren, 27-30.6.1967 Die Prüfungskommission