

EIGENGESSICHTLICHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

Art des Fahrzeuges <b>Lieferwagen +)</b>	Fabrikmarke <b>HANOMAG</b>	F 30 - Diesel Radstand 2920 mm Kasten	Typenschein-Nummer CH <u>3372 46</u>
---	-------------------------------	---	---

**ERKENNUNGSMERKMALE** "F 30" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.

Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts, vorn seitlich auf Längsträger und auf Plakette  
 Motorkennzeichen eingeschlagen "D 301" hinten auf Zylinderkopf  
 Hersteller HANOMAG HENSCHEL GmbH HANNOVER (D) Importeur ALFAG, Schlieren-Zürich

<b>FAHRGESTELL</b> Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u> Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____ Betriebsbremse <u>hydraulisch, IB., auf alle Räder</u> Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____ Stellbremse <u>mech. IB, Kabel, VR</u> Anhängerbr. _____ Getriebeart <u>mech. vollsynchronisiert</u> Anz. Gänge <u>4</u> Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h	<b>MOTOR</b> Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>HANOMAG</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>D 301</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>78</u> Hub <u>94</u> Hubraum <u>1788</u> cm <sup>3</sup> Steuer-PS <u>9,15</u> Leist.-PS <u>50</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min Kühlung <u>Wasser</u> Lärm <u>81</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x 150 mm Ø</u>																					
<b>KAROSSERIEFORM</b> <u>Kasten mit oder</u> Anz. Türen <u>links 1</u> <u>ohne Seitenfenster</u> <u>rechts 2</u> <u>hinten 1</u> Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____	<b>ABMESSUNGEN</b> Spurweite <u>V 1360 H 1400</u> Spurbereich <u>L 13,2 R 13,6</u> Achsabstand <u>2920</u> / (____ / ____ / ____) <table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>Aussenabmessungen</u></td> <td style="text-align: center;"><u>Innenabmessungen</u></td> </tr> <tr> <td>Länge</td> <td style="text-align: center;"><u>4970</u></td> <td style="text-align: center;"><u>3200</u></td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td style="text-align: center;"><u>1810</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1650</u></td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td style="text-align: center;"><u>2250 ++)</u></td> <td style="text-align: center;"><u>1600</u></td> </tr> <tr> <td>Ueberhang V</td> <td style="text-align: center;"><u>1060</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H</td> <td style="text-align: center;"><u>990</u></td> <td style="text-align: center;"><u>860</u></td> </tr> <tr> <td>S</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>	Länge	<u>4970</u>	<u>3200</u>	Breite	<u>1810</u>	<u>1650</u>	Höhe	<u>2250 ++)</u>	<u>1600</u>	Ueberhang V	<u>1060</u>		H	<u>990</u>	<u>860</u>	S		
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>																				
Länge	<u>4970</u>	<u>3200</u>																				
Breite	<u>1810</u>	<u>1650</u>																				
Höhe	<u>2250 ++)</u>	<u>1600</u>																				
Ueberhang V	<u>1060</u>																					
H	<u>990</u>	<u>860</u>																				
S																						

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
<b>GEWICHTE</b>				
Leergewicht	<u>880</u>	---	<u>540</u>	<u>1420</u>
Nutzlast	<u>520</u>	---	<u>1060</u>	<u>1580</u>
Total	<u>1400</u>	---	<u>1600</u>	<u>3000</u>
Fabrik-Garantie	<u>1400</u>	---	<u>1650</u>	<u>3000</u>
Reifen-Dimens.	<u>6.70-15 XC</u>			---
Tragkraft p. Achse	<u>1700</u>	---	<u>1700</u>	---
Fabrikgar. max.	<u>Gesamtzuggewicht</u>			---
	<u>Anhängelast</u>			---
				kg

++) Auf Wunsch mit erhöhtem Dach = 2450

**AUSRÜSTUNG \*\*)**Elektr. Anlage 12 VFernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtupe vorhandenAblendlicht 2/ Duplo. asym. Standlicht 2/ in Scheinwerfer

Markerlicht \_\_\_\_\_ Nebellampen \_\_\_\_\_

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 90 (dB) AScheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhandenSchlusslicht 2/ HELLA 23381 Rückstrahler 2/ separat ø 50Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl Rückfahrlampen \_\_\_\_\_Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Fz. Schildform Hochformat/LangformatRückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messr km/hRichtungsblinker 4/ mit KontrollampeVorn orange seittl. \_\_\_\_\_ hinten orange

Warnblinkanlage \_\_\_\_\_ Arbeitslampen \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

**ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS**Art des Fahrzeuges Lieferwagen +)Marke & Typ HANOMAG F 30

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) \_\_\_\_\_

Typenschein-Nummer CH 3372 46Karosserieform Kasten mit oder ohne  
SeitenfensterPlätze : Total 3 \* (Vorn) 3 \*Leergewicht 1420 Treibstoff DNutzlast 1580 PS 9,15Gesamtgew. 3000 Hubraum 1788

Anhängelast \_\_\_\_\_

Gew. des Zuges \_\_\_\_\_

**BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :**

+ ) Art des Fahrzeuges : Ausführungsvariante mit Längsbänken als Kombiwagen siehe  
TS. CH 1372 20.

\* ) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab  
oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-  
Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

\*\* ) Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz vorhanden

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 18.4.69

Die Prüfungskommission