

Art des Fahrzeuges Lieferwagen	Fabrikmarke HANOMAG	F 35 - Benzin Radstand 2920 mm Kasten	Typenschein-Nummer CH 3372 47		
ERKENNUNGSMERKMALE "F 35" beidseitig auf Kabinentüren, auf Hersteller-Plakette sowie vor Fahrgestell-Nr.					
Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts vorn seitlich auf Längsträger und auf Plakette Motorkennzeichen eingeschlagen "16 A-M-W" hinten oben auf Zylinderkopf Hersteller HANOMAG HENSCHHEL GmbH HANNOVER (D) Importeur ALPAG, Schlieren-Zürich					
FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Vorderräder</u>		MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u>			
Lenkung <u>links</u> Lenkhilfe _____		Marke <u>B M C</u> Treibstoff <u>B</u>			
Betriebsbremse <u>hydraulisch, Innenbacken, auf alle Räder</u>		Typ <u>A-60 "16 A-M-W"</u>			
Hilfsbremse _____ Dauerbremse _____		Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u>			
Stellbremse <u>mech. IB. Kabel, VR</u> Anhängerbr. _____		Bohrung <u>76,2</u> Hub <u>89</u>			
Getriebeart <u>mech. vollsynchron.</u> Anz. Gänge <u>4</u>		Hubraum <u>1622</u> cm ³ Steuer-PS <u>8,26</u>			
Diff. Sperre _____ Zughaken _____ Höchstgeschwind. <u>90</u> km/h		Leist.-PS <u>54</u> (DIN) bei <u>4000</u> U/min			
KAROSSERIEFORM <u>Kasten mit oder ohne</u> Anz. Türen <u>links 1</u>		Kühlung <u>Wasser</u>			
<u>Seitenfenster</u> <u>rechts 2</u>		Lärm <u>72</u> dB (A) bei <u>4000</u> U/min			
<u>hinten 1</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 500 x 150mm</u>			
Anz. Plätze : TOTAL <u>3*</u> ; vorn <u>3*</u> Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____					
ABMESSUNGEN Spurweite V <u>1370</u> H <u>1400</u>		GEWICHTE <u>Vorn</u> <u>Mitte</u> <u>Hinten</u> <u>TOTAL</u>			
Spurkreis L <u>13,2</u> R <u>11,3</u>		Leergewicht <u>960</u> _____ <u>540</u> <u>1500</u>			
Achsabstand <u>2920</u> / (____/____/____)		Nutzlast <u>600</u> _____ <u>1200</u> <u>1800</u>			
<u>Aussenabmessungen</u> <u>Innenabmessungen</u>		Total <u>1560</u> _____ <u>1740</u> <u>3300</u>			
Länge <u>4970</u> _____ <u>3200</u>		Fabrik-Garantie <u>1600</u> _____ <u>1750</u> <u>3300</u>			
Breite <u>1810</u> _____ <u>1650</u>		Reifen-Dimens. <u>6,70-15 XC</u> _____ _____			
Höhe <u>2250 +)</u> _____ <u>1600</u>		Tragkraft p. Achse <u>1750</u> _____ <u>1750</u> _____			
Ueberhang V <u>1060</u> _____ _____		Gesamtzuggewicht _____			
H <u>990</u> _____ <u>860</u>		Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg			
S _____ _____					

+) Auf Wunsch mit erhöhtem Dach = 2450

AUSRÜSTUNG **)

Elektr. Anlage 6 V

Fernlicht 2/ BOSCH K 11705/6 Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ Duplo, asymm. Standlicht 2/ in Scheinwerfer

Markierlicht _____ Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 82 (dB) A

Scheibenwischer 2/ elektrisch Waschanlage vorhanden

Schlusslicht 2/ HELLA K 23381 Rückstrahler 2/ separat \varnothing 50mm

Stoplicht 2/ komb.m.Schlussl. Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr.-Bel. 2/ Mitte Fz. Schildform Hochformat/Längsformat

Rückspiegel 2/ beidseitig Geschw.-Messer km/h

Richtungsblinker 4/ mit Kontrollampe

Vorn orange seitl. _____ hinten orange

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____

Zusätzliche Lichter _____

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke & Typ HANOMAG F 35

Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug) _____

Typenschein-Nummer CH 3372 47

Karosserieform Kasten mit oder ohne
Seitenfenster

Plätze : Total 3 * (Vorn) 3 *

Leergewicht 1500 Treibstoff B

Nutzlast 1800 PS 8,26

Gesamtgew. 3300 Hubraum 1622

Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN :

*) Anzahl Plätze : Mittelsitz vorne nur zulässig, sofern Schalthebel verlängert (ab oberem Kugelgelenk : 670 mm und dreifach gekröpft) und mit Pass-Stift im unteren Kugelgelenk gegen Verdrehung gesichert.

**) : Schutzvorrichtung hinter dem Fahrersitz vorhanden.

Ort und Datum der Prüfung

Schlieren, 18.4.69

Die Prüfungskommission